

废物利用多孔砖砖厂 废物利用多孔砖 新泰市新甫新型建材

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 废物利用多孔砖砖厂 废物利用多孔砖 新泰市新甫新型建材 |
| 公司名称 | 新泰市新甫新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 新泰市翟镇唐立沟村 |
| 联系电话 | 13905487158 |

产品详情

煤矸石多孔砖

新泰市新甫新型建材生产页岩多孔砖、煤矸石多孔砖等，多孔砖是指以页岩，煤矸石或粉煤灰为主要原料，经焙烧而成的具有竖向孔洞（孔洞率不小于25%，孔的尺寸小而数量多）的砖。其外形尺寸，长度为290，240，190mm，宽度为240，190，180，175，140，115mm，高度为90mm.由两两相对的顶面、大面及条面组成直角六面体，在中部开设有至少两个均匀排列的条孔，条孔之间由肋相隔，废物利用多孔砖厂家报价，条孔与大面、条面平行，其间为外壁，条孔的两开口分别位于两顶面上，在所述的条孔与条面之间分别开设有若干孔径较小的边排孔，边排孔与其相邻的边排孔或相邻的条孔之间为肋。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

烧结砖是怎么制成的

烧结砖在我们日常生活中的使用是比较常见的，而现在的对于烧结砖的使用来说也是为了可以更好的保证它的应用的硬度和环境的改善的，所以说烧结砖用于建筑和铺路的情况都是非常的常见的，废物利用多孔砖砖厂，对于现在的烧结砖来说到底是怎么制成的呢？看看新泰新甫新型建材有限公司的相关介绍吧。

首先要选择好烧结砖的材料，对于现在的烧结砖来说一般都是选用的粘土或者是类似粘土的页岩材质的，对于现在的烧结砖来说我们知道很多的时候都是高温烧制的，在烧制的时候一定要保证烧结砖挤压的定型工艺的，废物利用多孔砖，保证烧结砖的硬度和密度问题。所以说挤压的工艺也是很关键

的，其实烧结砖的制作不是很复杂，但是对于一些细节的问题来说必须要需要注意的。

煤矸石烧结多孔砖是一种新型环保建筑材料，其主要成分是采煤和洗煤过程中排放出的固体废物煤矸石。煤矸石在经过粉碎、配料、成型、烧结等环节后变成高强度的白色耐火砖。这种砖在生产烧结过程中完全依靠煤矸石自身散发热量。节约了大量黏土原料和煤炭资源的煤矸石烧结多孔砖凭借其保温性能良好、自身重量较轻、减少砂浆使用量和增加建筑物使用面积的优点成为我国节能建筑中被广泛应用的一种新型建材。废物利用多孔砖砖厂-废物利用多孔砖-新泰市新甫新型建材由新泰市新甫新型建材有限公司提供。“煤矸石烧结承重空心砖制造,销售,制砖机械,破碎机械的销售”选择新泰市新甫新型建材有限公司，公司位于：新泰市翟镇唐立沟村，多年来，新甫建材坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新甫建材期待成为您的长期合作伙伴！