优适玻镁颗粒性复合风管，大品牌值得信赖，专业设计安装

产品名称	优适玻镁颗粒性复合风管，大品牌值得信赖，专业设计安装
公司名称	上海市鑫兴橡塑制品有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	适用风机:各种 规格:20*1200*3000mm 密度:28-38g/cm3
公司地址	中国 上海市闵行区 上海市闵行区
联系电话	86 021 24208100-118 15000103600

产品详情

适用风机	各种	规格	20*1200*3000mm
密度	28-38g/cm3	抗压强度	28Mpa
品牌	优适	型号	各种
使用温度	常温（℃）	材质	玻镁颗粒

广泛用于家装、大型商场、厂房。是理想的风管材料。

该风管广泛用于地下车库通风排烟，商场等大型建筑，相比较镀锌风管，具有制作简单，价格低等优势。具有抗冻性、耐酸性、耐碱性、不燃性等特点。经检验，该材料各项指标均符合不燃性复合夹芯材料的规定要求。按gb 8624-1997、gb546-85判定，该材料燃烧性能达到gb 8624 a级（复合夹芯材料）。

安装方法及注意事项

1、风管连接应保持垂直或水平，以免螺丝拧紧时损坏法兰。

2、法兰借口垫片应选用不漏气，不生尘、弹性好，并具有一定强度的材料。

3、支吊风管应选用角铁、扁铁，并需、须在边缘处垫上垫片。

4、产品搬运时不得抛掷叠压。

5、存放时应把底下垫平，产品上面不能压重物。