

聚合物门窗填缝砂浆生产公司

产品名称	聚合物门窗填缝砂浆生产公司
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品用途：

补偿收缩：减少收缩造成的裂缝

防水抗渗性高

与混凝土和门窗框均匀良好的粘结力

加水即用、施工方便

检测标准：

- 中国标准:GB/T 25181-2010
- 香港标准:HKHA MTS (2002/2004)Spec/? C1.2.1.1,C1.2.1.6及C1.2.1.B
- 美国标准:ANSI A118.6

颜色：灰色

成分 4mm

颗粒 硅酸盐水泥、惰性填料硅酸盐水泥、惰性填料、级配砂、防水剂及其它化学添加剂

兑水量 约需16-18% (6.4-7.2公升水/40公斤粉料)

密度 1.5公斤/公升（干）/1.6公斤/公升（湿）加17%水

施工厚度 15-50mm

施工时间 约1小时

耗用率 约1.6kg/m²/mm

物理性能：

抗压强度 10.0Mpa

抗折强度 3.0 Mpa

与混凝土基面的粘结强度 1.0Mpa

抗渗压力 1.0 Mpa