

市场批发聚合物门窗填缝砂浆

产品名称	市场批发聚合物门窗填缝砂浆
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

物理性能：

抗压强度 10.0Mpa

抗折强度 3.0 Mpa

与混凝土基面的粘结强度 1.0Mpa

抗渗压力 1.0 Mpa

透水率 0.65mm

吸水率 3% , 22 × 103sec/ml

收缩率 无

除了特别注明·所有技术数据均为28天硬化时间所测

施工方法：

确保基面无油脂、脱模剂、铁锈、锈金属、木屑、油漆、塑料、粉尘及其它任何能够影响门窗塞缝防水砂浆粘结强度的污染物。

施工前基面湿水，确保表面无明水时进行施工。

将粉料按比例加入16%-18%的水中(6.4-7.2公升水/40公斤粉料)，同时用电动搅拌机搅拌。

充分搅拌3-5分钟，使材料均匀无结块，将产品施工至要求厚度。

将搅拌好的门窗塞缝防水砂浆材料灌满窗框与混凝土之间的缝隙，填满并压实，确保砂浆干燥和硬化30分钟，用抹刀将砂浆表面压光磨平，多余的材料。

养护:产品在常温状态下即可硬化，通常室内施工无须洒水养护;而在高温干燥天气下，需洒水养护，确保达到物理性能