

带径平焊大口径法兰生产厂家咨询

产品名称	带径平焊大口径法兰生产厂家咨询
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	5.00/片
规格参数	厚创管道:DN300 材质:20# 产地:河北盐山
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

高压法兰应用特性高压法兰首要应用在管道的装置中，高压法兰衔接是管道施工的重要衔接方法，首要衔接收与管之间的衔接，起到重要的效果和价值。高压法兰衔接就是把两个管道、管件或器件，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了衔接。有的管件和器件现已自带法兰盘，也是归于法兰衔接。高压法兰产品功能:1、耐磨性:陶瓷复合钢管的内衬陶瓷层中Al₂O₃含量大于95%，显微硬度HV1000-1500,因此具有极高的耐磨性，其耐磨性比淬火后的中碳钢高十余倍，优于钨钴硬质合金。2、耐腐蚀性陶瓷属中性材料，化学功能安稳，具有优异的耐腐蚀性和耐酸性，可抗各种无机酸、有机酸、有机溶剂等，其抗蚀程度是不锈钢的十倍以上。

法兰注意事项1.管道上的法兰表面应垂直于管道的中心线，法兰螺栓与管道中心之间的位置误差应在允许的范围内。安装前，阀门和管道的中心线应相同。 2，阀门和管道的法兰表面应无破损，划伤等，并保持清洁，特别是在使用金属垫片时，法兰的凹槽和垫片是一致的，应涂红丹进行研究，以确保其密封状态很好。 3，法兰的紧固应避免用力不均匀，应按照对称方向，交叉方向，均匀有序地紧固。 4，紧固螺栓时，请使用与螺母匹配的板。使用油压和气动工具预紧星形轮时，请勿超过规定的作用距离。 5，在连接两个法兰时，要使法兰密封面和垫片均匀受压，从而确保法兰在相同的螺栓应力作用下连接。 6，法兰安装后，确保所有螺栓和螺母均已均匀紧固。 7，螺栓和螺母的紧固，为防止因松动引起的振动，要使用垫圈，为避免高温下螺纹接头的粘连，安装螺纹部位应涂防粘剂。 8，对于300度以上的高温阀门，温度升高后，必须再次拧紧法兰连接螺栓，阀盖紧固螺栓，压力密封件和填料密封螺栓。 9.低温阀安装在常温下。由于温度差的形成，法兰，垫圈，螺栓和螺母会收缩。由于这些零件的材料不同，它们的线性膨胀系数也不同，从而形成了非常容易泄漏的环境条件。从这种客观情况出发，在常温下拧紧螺栓时，有必要采用以下方法：在低温下考虑各部件的收缩系数扭矩。