

A105碳钢对焊法兰厂家HG/T20592-2009

产品名称	A105碳钢对焊法兰厂家HG/T20592-2009
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	15.00/片
规格参数	厚创管道:DN300 材质:A105 产地:河北盐山
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

板式平焊法兰的材质无意是碳钢，而我们都知，碳钢的防锈性能是比较差的，比较容易受到外界因素的腐蚀从而影响碳钢法兰的使用性能。所以碳钢法兰在生产制作的时候必须要经过一些防锈处理方可投入使用。常用的防锈处理主要分为镀金属层或者刷防锈漆。此外，高压锻制法兰要严格按照国家或者相关的行业标准来生产制造，万万不可使用不合格的材料来制作，更不可在尺寸上面偷工减料，这些投机取巧的途径会导致劣质不合格的产品。

碳钢锻打法兰的生产标准：由于容器筒体的公称直径和管子的公称直径所代表的具体尺寸不同，所以，同样公称直径的容器法兰和管法兰，它们的尺寸亦不相同，二者不能互相代用。管法兰的型式除平焊、对焊法兰外，还有铸钢法兰、铸铁法兰、活套法兰、螺纹法兰等。平焊法兰的特点:平焊法兰不仅节省了空间、减轻了重量，更重要的是确保接头部位不会发生泄漏，具有良好的密封性能。紧凑法兰尺寸之所以减小，是由于减小了密封件的直径，这将会减小密封面的截面。其次，法兰垫片已被密封环所代替，以确保密封面对密封面的匹配。这样一来，为了压紧密封面仅需要很小的压力。

平焊法兰的主要作用是:

- 1、连接管路并使管路保持良好的密封性能;
- 2、如果某- -段管路出现问题，便于对某段管路的更换;
- 3、管路出现故障，便于拆开检测。

平焊法兰的耐热机能好:当工作水温为70度，软化的温度为140度。

- 1、高抗冲:因为独特的抗冲强度机能比其它实壁管有了显著改善，其环刚度相称于实壁的1.3倍。

2、使用寿命长:管材在额定的使用温度和压力下，使用寿命达到50年以上，具有防紫外线、防辐射,使产品永不褪色。

3、耐侵蚀性好:除少数氧化剂外，能耐多种化学介质的腐蚀，该法兰具有优异的耐酸、耐碱、耐侵蚀性、不会生锈，不会侵蚀，不会滋生细菌，无电化学侵蚀。