

青海聚合物门窗填缝砂浆

产品名称	青海聚合物门窗填缝砂浆
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品简介

安百嘉聚合物门窗填缝防水砂浆是一种高质量耐水型水泥基单组份聚合物防水砂浆，具有刚柔结合的无机防水材料,具有防水抗渗性能（P15抗渗等级）,同时具备一定的柔韧性（横向变形能力）；高粘结强度能与基础砖墙或混凝土框架粘结牢固以形成更好的框架结构强度,有效寿命长,不易起壳开裂,造价成本低等优点。是用于的铝合金门窗框与洞口缝隙封堵的理想材料。

施工方法：

确保基面无油脂、脱模剂、铁锈、锈金属、木屑、油漆、塑料、粉尘及其它任何能够影响门窗塞缝防水砂浆粘结强度的污染物。

施工前基面湿水，确保表面无明水时进行施工。

将粉料按比例加入16%-18%的水中(6.4-7.2公升水/40公斤粉料)，同时用电动搅拌机搅拌。

充分搅拌3-5分钟，使材料均匀无结块，将产品施工至要求厚度。

将搅拌好的门窗塞缝防水砂浆材料灌满窗框与混凝土之间的缝隙，填满并压实，确保砂浆干燥和硬化30分钟，用抹刀将砂浆表面压光磨平，多余的材料。

养护:产品在常温状态下即可硬化，通常室内施工无须洒水养护;而在高温干燥天气下，需洒水养护，确保达到物理性能。