

台达UPS电源GES-N6K系列规格

产品名称	台达UPS电源GES-N6K系列规格
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台达 型号:GES-N6K
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

台达 GES-HPH-20K 详细参数

输出

输出功率容量

额定输出电压

输出电压失真

输出频率(与主频率同步)

电压精度

过载能力

物理指标

高

宽

深

净重

环境

工作环境

工作相对湿度

听觉噪音距设备表面 1 m 处

保护等级

通讯接口

接口

符合性

安全性及电磁兼容性

其它功能

紧急关机

维修旁路开关

效率

在线模式

ECO节能运行经济模式

纯在线式双变换拓扑结构，提供7x24保护

? 1+1 并联冗余或扩容，无需额外硬件

? 具交流启动及电池启动的能力

? 外接充电板可缩短充电时间(可选)

? 带手动旁路开关，用于并联冗余的维修旁路箱(可选)

?外配充电箱用以提高电池充电能力(可选)

灵活性

?机架式或塔式结构

?深蓝色背景的多语言LCD显示屏

?用于长后备时间的外接电池包(可选)

?输出功率因数0.9，可输出更多有功功率

?高输入功率因数(pf > 0.99)及低谐波失真(iTHD < 5%)

?共用电池组，两台并联UPS可共享一组电池以节省成本

?宽输入电压范围，可降低电池放电次数，延长电池寿命

应用领域：

服务器网络 存储器 VOIP 电信 工业 医疗

型号		RT5K
容量		5KVA /4.5KW
输入	额定电压	200/208/220/230/240Vac,单相
	电压范围	100 ~ 300Vac (满载) *
	输入电流谐波成份	< 5% (满载)
	功率因数	> 0.99 (满载)
	频率	40 ~ 70 Hz
	电气连接	端子排
输出	电压	200/208/220/230(缺省)/240Va
	电压谐波	2% (线性负载)

	电压调节		$\pm 1\%$ (静态); $\pm 2\%$ (典型)
	过载能力		106 ~ 110%: 10 min; 111 ~ 125%: 10 min
	峰值因数		3 : 1
	电池 & 充电器	192 Vdc 充电电流	
显示		LED	
	LCD (多语言)		输入/输出/旁路(电压,频率), 自诊断
通讯界面	标准		RS232 x 1, SNMP 槽 x 1, 智能槽
	可选附件	SNMP插槽 智能插槽	SNMP 卡, Modbus 卡, 继电器卡 Mini SNMP卡, Mini ModBus 卡 VSS 卡
安规认证	安全		CE, TUV, EN62040-1-1
	EMC		CISPR 22 Class A
其它	并联冗余		1+1冗余
	遥控		REPO; 远程 On/Off
	公用电池安装		可行
	可选附件		导轨架; 维护旁路箱; 外接电池
整机参数	效率	在线方式 ECO模式	92% (满载) 96% (满载)
	温度		0 ~ 40 ° C
	相对湿度		0 ~ 95% (不凝露)
	可闻噪声		54 dBA (1米处)
	尺寸 (WxDxH)	UPS 电池柜	440 x 671 x 89 mm 440 x 623 x 100 mm 440 x 638 x 89 mm 440 x 595 x 100 mm

重量

15.5 kg21.3 kg

电池柜

37 kg66 kg