

1152芯光交箱尺寸概述

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 1152芯光交箱尺寸概述 |
| 公司名称 | 慈溪宏旭通信科技有限公司 |
| 价格 | 1100.00/台 |
| 规格参数 | 厂家:宏旭 材质:不锈钢, 冷轧钢板 供应地区:落地式, 壁挂式, 盒式 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业区 |
| 联系电话 | 0574-63613985 15957863988 |

产品详情

1152芯光交箱规格尺寸简介SMC1152芯光缆交接箱1152芯光缆交接箱1152芯光纤交接箱1152芯光缆交接箱1152芯光缆交接箱1152芯光缆交接箱1152芯光缆交接箱1152芯光缆交接箱ADC世纪人GXF5-17光缆交接箱SMC复合材料光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。产品特性：光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。箱体采用普纬达度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。具有很好的安装性能及防破坏功能。箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。光缆交接箱体箱材料为SM,容量0~1152芯。宏旭光缆交接箱的密封性

1152芯光交箱（1152芯光缆交接箱）技术参数介绍、本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，

对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。

产品名称

产品型号

产品尺寸

144芯光缆交接箱

PWD-GXF144T

1000*530*320

288芯光缆交接箱

PWD-GXF288T

1450*710*310

576芯光缆交接箱

PWD-GXF576T

1450*710*600

1152芯光缆交接箱

PWD-GXF1152T

1510*1450*600