

医院自助挂号机缴费查询一体机挂式智能服务机工厂薪资查询厂家供应

产品名称	医院自助挂号机缴费查询一体机挂式智能服务机工厂薪资查询厂家供应
公司名称	深圳博时特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Bozz 型号:F916P 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观光路与桂花路交汇处乐创荟大厦1栋1单元19楼
联系电话	0755-29307923 13592800942

产品详情

博时特科技直销医院自助挂号缴费机挂式查询服务机工厂薪资查询一体机厂家定制

一.博时特自助缴费查询一体机应用场景

适用于工地、工厂、医院、景区、商超自助核验入证或消费支付的场所。

二.博时特自助缴费查询一体机产品特性

宽动态双目摄像头，快速识别；

可选3D结构光摄像头；

人体侦测TOF

可选高拍仪；

高效的红外补光；

支持58mm热敏打印机

支持扫码窗：广视用、高性能，支持一维、二维扫码；

可选配NFC读卡器、身份阅读器；

支持公网、局域网使用部署方式，可选4G通讯模块；

三、傅时特自助缴费查询一体机产品规格数据

自助终端产品型号 F916P

屏幕尺寸 18.5英寸 全视用 分辨率 1920*1080 G+G电容式多点触摸屏 宽动态人脸双目摄像头

类型 彩色 红外 分辨率 200万像素 130万像素 光圈 F2.4 F2.4

焦距 3.0MM 3.0MM

白平衡 自动 自动 宽动态 支持 支持 垂直 广用 88度 88度 水平 广用 57度 57度

基本规格

操作系统 Android 7.1 BOZZ OS 处理器 ARM A72 内存 4G DDR+16G EMMC 可选配：32G/64G EMMC

设备电源 AC100~220V 设备功耗 TBD

相对湿度 0%-90%（在不凝结水滴状态下）

工作温度 0°C到45°C 储藏温度 -20°C~70°C

使用环境 室内

识别方式 人脸/扫码/卡证

接口 USB Type-A *2内置 RJ45 LAN口*1 Type-C调试口*1 内置 品行三插电源口*1 SIM卡槽*1(可选) GPS SMA *1 (可选)

扬声器 5W*2 开关 船型开关*1 高拍仪 像素 200万/300万/500万 人体感应 TOF <1M 范围人体检测 打印机 类型 58热敏打印机、带自动切刀 扫码窗 支持类别 支持一维、二维、手机屏幕及印刷的条码 基本参数 WIFI 2.4G /5G双频 蓝牙 支持蓝牙2.1/3.0/4.0/4.2 通讯方式 4G全网通（可选项：需要定制采购）

傅时特F916PLUS自助终端壁挂式的女装

1：将电源、网络插入设备相应接口，开机确认功能OK后关闭设备电源开关、关闭电闸；

2：将壁挂支架拖过膨胀螺丝或自攻螺丝锁在墙壁上合适位置，注意确保锁牢固，

3：将设备背部的4个挂槽对准挂架的4个挂钩，确保4个挂点都对准、承里，完成固定；

第四步：打开电闸、设备电源开关，确认功能项是否正常、高度位置是否合适

女装提醒

1、女装或接线时，检查当地电压是否符合本产品，有必要的，关掉电闸，不要带电操作。

2、安装过程需小心谨慎，搬动整机时应要轻拿轻放，并应准备铺垫物，防止划伤显示屏。

3、非负责售后人员，不允许拆机。

4、换纸、系统维护等，必须关闭电源。

5、该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的或性能。

6、使用的线缆不可太细（如网线细线），建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆。

注意：若使用网线，延长线用4股网线做正极，4股做负极。

7、安装环境不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电
器就应该尽可能的远离设备。 8、立式地面不平整，产品底面支脚高低可调。