

三合一高清机DVB-S2 DMB-TH DVB-C

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 三合一高清机DVB-S2 DMB-TH DVB-C |
| 公司名称 | 珠海市中大电器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:其他公共广播系统 品牌:CHIETA 型号:SCT-3688M |
| 公司地址 | 珠海市金湾区红旗镇工业区虹晖二路北珠海市金湾南星贸易有限公司3号厂房 |
| 联系电话 | 86-756-8501234 |

产品详情

| | | | |
|----|-----------|---------------------|--------|
| 类型 | 其他公共广播系统 | 品牌 | CHIETA |
| 型号 | SCT-3688M | 三合一高清数字接收机sct-3688m | |

sct-3688m是集dvb-s/s2, dvb-c, dmb-th三位一体的多功能数字电视接收机,符合用户现在和未来接收高清/标清数字信号的要求,支持各种收费系统(c i模块支持),适合中国各地使用。

功能与特点

| | |
|--|-------------------------|
| 符合国家数字电视标准gb20600- 2006 | 高清模拟ypbpr输出 |
| 支持中国内地,香港dmb地面数字高清标准 | pip(画中画)功能,同时解两路 |
| 符合dvb-s2和dvb-s卫星接收标准 | 支持ac3和mpeg1等多种声音格式解码 |
| 符合dvb-c数字有线电视接收标准 | dvb-c, dvb-s/s2, dmb-th |
| 支持ci+ca(irdeto, viaccess, conax, nagra vision, nds等) | 即有线、卫星、地面三合一无缝切换 |
| 支持mpeg2, mpeg 4, h.264高清/标清解码(mp @h l/ml) | 支持外接e-sata高清视频硬盘录像 |
| 高清数字hdmi输出 | 支持高清s端子 |
| | 支持usb 2.0 |

系统设置

| | |
|--------|---------------------|
| 主芯片 | sti7100/7101 266mhz |
| 动态存储器 | 64mb |
| 可擦写存储器 | 512m bit+512m bit |

调制器和解调器

| | |
|----------|----------------------------|
| s 调谐器 | |
| if信号输入接口 | f-type, iec 169-24, female |
| 输入信号频率范围 | 950 ~ 2150 mhz |
| 信号电平范围 | -25 ~ -75 dbm |
| 解调器 | dvb-s2 (qpsk & 8psk) |

| | | | |
|-------|------------|--|---|
| | | 带宽 | 大于 36mhz |
| | | Inb 电压和极性 | 垂直13v 水平18v |
| | | 最大输出电流 | 500 毫安过流保护 |
| | | 天线控制 | diseqc1.0, 1.2, usals compatible |
| | | dvb-c调谐器 | |
| | | 频率范围 | 49~870mhz |
| | | 输入带宽 | 8 mhz |
| | | 输入连接 | 75 f头 母头 |
| | | 输入电平 | -75~-20dbm |
| | | 兼容dvb-c/itu-j.83 annex a/c 中国数字有线电视标准 | |
| | | 支持4qam,16qam,32qam,64qam,128qam,256qam | |
| | | 符号率 | 1~7m |
| | | dmb-th调谐器 | |
| | | 频率范围 | 49~870mhz |
| | | 输入带宽 | 8 mhz |
| | | 输入连接 | 75 f头 母头 |
| | | 输入电平 | -87~-20dbm |
| | | 兼容中国数字电视无线广播标准gb20600-2006 | |
| | | 支持64qam,16qam and qpsk (4qam)多载波 | |
| | | fec码率 | 0.4, 0.6, or 0.8 |
| | | 保护间隔 | 420 (1/9) 和 945 (1/4) |
| | | 时域卷积交织 | 240 或 720 |
| 视频和音频 | | 视频解码 | iso/iec 13818-2 (mpeg-2 video) mp@hl, iso/iec 14496-10 mpeg-4 avc/h.264 hp@l4 |
| | | 视频格式 | 4:3, 16:9 letterbox |
| | | 视频输出 | hdmi/dvi, cvbs, rca |
| | | 视频分辨率 | 1080i, 720p, 576p, 480p, 1080i, 576i, 480i |
| | | 声音解码 | iso/iec 13818-3 (mpeg-2 audio / musicam), dolby ac-3, dolby digital+ |
| | | 声音模式 | 单声道 / 双声道 / 立体声 / joint stereo |
| 音视频输出 | | 数字视频输出 | hdmi/dvi |
| | | 高清视频输出 | ypbpr |
| | | 视频 rca | 1个输出 |
| | | 音频 rca | 2个输出(左和右声道) |
| | | 数字声音输出 | 光纤spdif |
| 数字接口 | rs-232c 9脚 | | |
| 其他 | 尺寸 | 335(w) × 280(d) × 65(h)mm | |
| | 重量 | 2 kg | |