

# 安义县中空玻璃 中空玻璃安装公司 汇投钢化厂

产品名称	安义县中空玻璃 中空玻璃安装公司 汇投钢化厂
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

## 产品详情

### 真空玻璃与中空玻璃的区别

1.隔声性能:在大多数频段，特别是中低频段，真空玻璃的隔声性能优于中空玻璃，总体隔声等级高于中空玻璃。目前新立基公司开发的隔音型真空玻璃隔声性能已达到42dB以上。一般人耳频率为1000Hz至5000Hz的声音比较敏感，中空玻璃双层，真空玻璃恰在此范围内有效。噪音相差5dB，人耳听觉要相差3至4倍。

2.隔热保温性能:真空玻璃的传热系数比中空玻璃成倍降低，保温性能明显优于中空玻璃，而厚度也成倍减小。目前，严寒和寒冷地区节能墙体的传热系数要求为0.4-0.6W/(m<sup>2</sup>?K)，玻璃窗应该与墙体的标准靠近。普通中空玻璃已经不能适应我国严寒和寒冷地区建筑的节能要求，Low-E中空玻璃也无法达到传热系数小于1的指标，真空玻璃能够满足我国所有地区所有节能标准的要求。

3.超级复合性能:特别值得强调的是，如果把真空玻璃与目前已趋于成熟的中空玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、防火玻璃、贴膜玻璃和钢化玻璃等玻璃深加工产品结合，复合成各种“超级玻璃”，则各种具有不同特殊物理性能和良好综合性能的玻璃门窗将会出现在各种应用领域。

4.防结露结霜性能:由于真空玻璃内部无气体，所以不会产生“内结露、结雾”，而且真空玻璃热阻高，其防外结露结霜性能也相应提高，与同类中空玻璃相比，真空玻璃在室外温度更低时才结露。

条件：室温20℃，室内自然对流，户外风速3.5m/s。真空玻璃一面为低辐射玻璃。

5.真空玻璃还具有以下优点：由于间隔层是全玻璃材料密封真空层，又加有长效吸气剂，中空玻璃哪种好，内部又没有如显像管和灯泡等电真空器件中必须装的发热元件，都是以银膜为基础的，很怕受潮氧化，这种膜置于真空玻璃中则是找到了“庇护所”，可以确保其长寿;由于真空玻璃本身是负压器件，不存在运到高原低气压地区或遇到负风压时产生胀裂问题，也不存在水平和倾率安装时中空玻璃存在的热导变大的问题。

## 钢化玻璃该怎样去维护？

- 1、要特别注意钢化玻璃的边角的地方，如果在钢化玻璃边角地方有破损，那这样的话对于钢化玻璃自爆的风险就会增加。这是由于对于钢化玻璃的应力点基本都是集中在边角的地方，所以这样就需要特别的保护好钢化玻璃边角的地方，并且对于边角破损无法处理的钢化玻璃就不要去使用了。
- 2、要注意避免长期让钢化玻璃处在承受压力的一个状态，像家庭的餐桌、茶几所采用的都是钢化玻璃的桌面，这时桌子就会感受到压力，并且一般钢化玻璃承受压力是在70mpa到100mpa之间这个压强乘上玻璃的受力面积也就是它所能承受的最大压力。
- 3、我们还要注意冷热不均，对于上面已经说过的钢化玻璃内应力点都是集中在边缘的部分。如果是在的状态下，一块玻璃的两端分别是以高温或者是低温，安义县中空玻璃，那么对于这块玻璃90%也都是会发生自爆，并且像点亮白炽灯上面浇点凉水，就会发生破。
- 4、注意避免让玻璃接触NaOH等碱性物质和HF，玻璃实际上就是二氧化硅（SiO<sub>2</sub>），均会与以上物质发生化学反应。
- 5、注意避免使用尖锐物或高硬物品猛烈敲击钢化玻璃的棱角。

## 为什么不能对钢化玻璃进行加工

钢化玻璃是能过钢化炉进行加热到一定程度后快速冷却得到，钢化处理后的玻璃比原来硬度会大四-五倍，并且其破碎后是细小的颗粒状，不会对其他事物造成伤害，一般玻璃钢化前会进行切割、磨边、钻孔等一些加工，而不是在钢化之后，中空玻璃安装公司，那么为什么不能对钢化玻璃进行加工。

玻璃在进行钢化处理后，玻璃中的内应力分散均匀而且平衡，正是这种平衡且均匀的内应力才使钢化玻璃变强，如果再在玻璃上面进行一些钻孔之类的加工，会破坏了钢化玻璃内应力的平衡，玻璃会立即破碎成小颗粒，所以钢化玻璃是不能再次进行加工，一般都是在钢化前加工完成。

安义县中空玻璃-中空玻璃安装公司-汇投钢化厂(推荐商家)由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！