

全自动开水器专卖——性能质量国内优，新型节能环保开水器

产品名称	全自动开水器专卖——性能质量国内优，新型节能环保开水器
公司名称	四川联华确正冷热设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:吉之美---开水器第一品牌 产品类型:单热型
公司地址	成都成都市一环路北一段123号
联系电话	86-02887667336/18980086146 13330984525

产品详情

品牌	吉之美---开水器第一品牌	型号	15升；30升；40升；50升；100升
产品类型	单热型	外观	挂式、坐式
颜色	白色	价格范围	600以上
加热功率	3000 (W)	加热温度	99 ()
电源电压	220 (V)	电源频率	50 (Hz)
品质	性能质量国内外最优	外形尺寸	650*280*795 (mm)
重量	19 (kg)	产地	青岛

一、吉之美开水器介绍

青岛吉之美电子有限公司是世界上最大规模的步进式水加热开水器的专业生产企业。吉之美国内独家拥有步进式水加热专利技术，产品质量和性能国内最好最优，是国内唯一获得欧盟CE安全认证的开水器，产品远销欧盟、日本等地区。产品已被国务院办公厅、国家各有关部委、各省市政府广泛使用。北京奥运会、十运会、十一运会，清华大学、北京大学、上海交大等，多个省市知名大医院大量使用。产品口碑和信誉卓著！

世界领先1:3步进式逐层加热技术

速度1:3可逐层步进加热，持续使用下，3kw相当于9kw传统开水器的加热速度

容积1:3可逐层取水，不间断供水。持续使用下，50升容积相当于150升传统开水器的有效容积。

省电1:2 小功率逐层加热，全自动运转，持续使用下，只有传统开水器用电量的1/2。

二、吉之美[逐层沸腾]开水器与普通开水器出水量比较

同样50l容积的开水器，一次连续出水结果不一样

吉之美开水器：连续出开水。

一次连续可接开水 - 约45瓶。（单水嘴配置）

普通开水器：间断出开水。

一次仅能接出可饮用开水约3-5瓶，之后等待7-10分钟才能再次接出开水，不能连续出可饮用开水。

逐层沸腾开水器与普通开水器出水量比较：

状态	吉之美流量	普通开水器流量	说明
两种开水器都处于满箱开水时	95度以上	90度左右	普通开水器出开水的同水，因而3-5瓶后，水，已不能饮用否则影响之美因逐层进水，始终上的高温，饮用
都打出3-5瓶开水后：	9kw吉之美	不能接出开水，须等待7-10分钟。	
普通开水器水温下降并低于80度	可连续不停的 打出45瓶开水。 可以放心饮用 水温在95度以上。	不能饮用 水温低于80度	

三、吉之美各种型号开水器的技术参数

推荐产品：lcd型电脑型自动电开水器

型号：gm-k1-40csw-a

相关参数表：

产品型号	额定电压(ac)	额定功率(kw)	额定电流(a)	接线方式	容积(l)	连续供开水量(5磅暖瓶)
gm-k1-40csw-a	380	6	9.1	三相五线	40	27

190mm超薄设计，节省空间

步进水加热技术，速度1:3，增容1:3

程控恒温出水，100%纯开水，不喝阴阳水

液晶显示程控设置，预约定时开关机

故障即时自动保护，lcd显示报警

出水温度40 ~ 99 自由可调，适应不同场合需求

防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计

挂墙安装，节省空间。另有落台式可供选择

颜色：白色

材质：内箱 sus304不锈钢 0.6mm 韩国浦项制铁

外箱 secc-p 电锌白色喷塑 0.6mm

型号：gm-k1-50csw-b

相关参数表：

产品型号	额定电压(ac)	额定功率 (kw)	额定电流 (a)	接线方式	容积 (l)	连续供开水量 (5磅暖瓶)
gm-k1-50csw-b	380	9	13.6	三相五线	50	45

190mm超薄设计，节省空间

步进水加热技术，速度1:3，增容1:3

程控恒温出水，100%纯开水，不喝阴阳水

液晶显示程控设置，预约定时开关机

故障即时自动保护，lcd显示报警

出水温度40 ~ 99 自由可调，适应不同场合需求

防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计

挂墙安装，节省空间。另有落台式可供选择

颜色：白色

材质：内箱 sus304不锈钢 0.6mm 韩国浦项制铁

外箱 secc-p 电锌白色喷塑 0.6mm

型号：gm-k2-30csw

产品型号	额定电压(ac)	额定功率 (kw)	额定电流	推荐电源	容积 (l)	连续供开水量 (5
------	----------	-----------	------	------	--------	-----------

gm-k2-30csw	220	w) 3	(a) 13.6	16a插座) 30	磅暖瓶) 12
-------------	-----	---------	-------------	-------	---------	------------

型号：gm-k1-30csw

产品型号	额定电压(ac)	额定功率(kw)	额定电流(a)	推荐电源	容积(l)	连续供开水量(5磅暖瓶)
gm-k1-33csw	220	3	13.6	16a插座	33	16

型号：gm-k2-15csw

产品型号	额定电压(ac)	额定功率(kw)	额定电流(a)	推荐电源	容积(l)	连续供开水量(5磅暖瓶)
gm-k2-15csw	220	3	13.6	16a插座	15	6

三、吉之美开水器的功能特点

开水器gm-k2-30csw规格说明

开水器特点	3kw开水器gm-k2-30csw
电脑智能自动控制，	(图片为侧出水，实际开水器为前出水龙头)
全年无需人员值守	
逐层加热沸腾技术，节能开水器	
没有阴阳水，没有反复烧	
液晶显示屏、美观大方	
温控式99度临界沸腾，	
出水即开水，环保开水器	
故障自动报警关机，液晶显示	
五防安全性能：防缺水干烧、防溢流、防蒸汽、防火阻燃、防开盖。	
自动漏电保护功能：可靠接地、漏电自动断电、自动报警。	
额定功率 3kw	
额定电流13.6a	
额定电压 220v交流电	
推荐电源 16a插座	
容积 30l	
连续供开水量(5磅暖瓶) 12瓶/台	

外形尺寸 (宽*深*高) 540*190*700

220v电源 (1个16a插座) ; dn15带阀门的外丝接水口

安装准备;

四、相关证书

涉及饮用水卫生许可批件 (省厅批准, 全国通用)

欧盟ce安全认证

联系人: 张永康

联系电话: 13330984525 传真: 028--87667336