

空气能热泵热水器——国内专业、性能质量好的热泵热水机

产品名称	空气能热泵热水器——国内专业、性能质量好的热泵热水机
公司名称	四川联华确正冷热设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:佛山 型号:18F;30F;60F;80F
公司地址	成都成都市一环路北一段123号
联系电话	86-02887667336/18980086146 13330984525

产品详情

产地	佛山	品牌	确正——空气源热泵国内第一品牌
型号	18F;30F;60F;80F	应用场所	宾馆、医院、大专院校、部队、厂矿、桑拿洗浴中心等单位用生活热水

一、确正热泵热水机介绍

确正热泵

国家科技成果重点推广计划项目

国家重点推广产品“高效热泵热水器”技术依托单位；

国家重点新产品；

广东省重点新产品；

中国质量信用aaa级企业。

联合国机构全球采购注册定点供应商。

国内最大规模的热泵专业厂家

技术性能最好、产品质量最稳定可靠

市场占有率国内第一

确正空气源热泵热水机组是利用环境空气作为低温热源，通过电能驱动，不断从低温空气中吸收热量并释放到高温热水中的热泵设备。确正空气源热泵机组适用于零下-10 至43 的环境温度。确正空气源热泵机组年平均cop可达3.8以上，运行费用与其它热水设备相比节省50-80%。确正空气源热泵机组可安装在室外，无需另设机房。

确正热泵机组非目前市面上一般空调热泵产品(空调企业沿用空调配置生产的空气源热泵热水器)，是专业的空气源热泵热水机，是传统锅炉的最好替代产品和升级换代热水设备！

二、各种加热方式节能对比：

空气源热泵热水器——电热水器1：4，能耗仅为电热水器的1/4！

空气源热泵热水器——燃气热水器1：2.5，能耗仅为燃气热水器的1/2.5！

空气源热泵热水器——太阳能热水器1：1，能耗与太阳能热水器相等，甚至比太阳能热水器更低！

三、确正专业热泵与空调型空气源热泵的区别

名称	空调热泵	专业热泵
加热方式	一般为循环式，也有直热式	直热+循环加热两用
外观及配置	基本沿用空调外观及配置	专业热泵设计及配置
压缩机	旋转式压缩机	专业制热用涡旋式柔性压缩机
蒸发器	空调配置	蒸发器是空调热泵的1.5—1.8倍
冷凝器	钎焊式	套管式（不易结垢，热效率更高）
膨胀阀	单膨胀阀	双膨胀阀设计
制热量及热效率	名义上额定功率，名义上制热量。	比空调热泵高出25%左右。
风扇及材质	单风扇，铁质	多风扇，铝合金材质
防水设计	空调热泵大多为顶排风设计，遇到下雨时，雨水会直接淋湿机内的压缩机等主要设备，导致主要设备和部件生锈。	专业热泵有对流式排风设计，也有顶排风设计，都做了防水隔断。
机组外壳	塑钢板（易生锈）	304# 不锈钢（防腐防锈防酸雨）

四、确正热泵热水机组部分型号技术参数表

产品型号		rbr-09f	rbr-18f	rbr-30f	rbr-
热水	制热量	12460w	21070w	40900w	818
	输入功率	2760w	4720w	8890w	177
工况	制热量	13970w	23280w	45330w	906
	输入功率	1670w	2780w	5330w	106
电源		三相~50hz 380v			
工作介质		r22或r417a			
外形尺寸	长	1000mm	1150mm	1430mm	2000
	宽	480mm	550mm	750mm	900
	高	1210mm	1180mm	1570mm	1850
接管尺寸	a	170mm	480mm	480mm	480
	b	120mm	120mm	150mm	185

	c	50mm	100mm	50mm	100mm
水阻力		30kpa	40kpa	40kpa	50kpa
出水管		dn25	dn32	dn40	dn50
进水管		dn25	dn32	dn40	dn50
冷凝水管		dn20	dn20	dn20	dn25
运行重量		150kg	175kg	350kg	700kg
最高出水温度	60 ° c				
额定使用水压	0.7mpa				
循环水泵流量		2.5m ³ /h	5.5m ³ /h	9m ³ /h	20m ³ /h

热水工况按环境温度20 计，水温由15 加热至55 。

泳池工况按环境温度15 计，恒温在28 。

直热式热泵热水机组对冷水补水压力要求：>0.1mpa。

订购热泵热水机组时请注明直热式或循环式热泵热水机组以及所用的制冷工质。

联系人：;张永康

联系电话：13330984525 028-87667336