

全自动电开水器、步进水逐层沸腾开水器——国内外性能质量优

产品名称	全自动电开水器、步进水逐层沸腾开水器——国内外性能质量优
公司名称	四川联华确正冷热设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:挂式、坐式 品牌:吉之美
公司地址	成都成都市一环路北一段123号
联系电话	86-02887667336/18980086146 13330984525

产品详情

安装方式	挂式、坐式	品牌	吉之美
型号	15升、30升、40升、50升、60升、80升、100升	循环方式	沸腾就一次，出水即开水
出口压力	低压	锅炉用途	生活用健康开水、
输入功率	3 (KW)	应用领域	商务办公、学校、医院、厂矿、部队、茶楼、餐厅
结构形式	步进水临界沸腾开水器	加热方式	步进水逐层沸腾
耗电量	比普通开水器节能50%以上		

一、吉之美吉宝开水器与传统开水器的比较

世界领先1:3步进水逐层加热技术

速度1:3可逐层步进加热，持续使用下，3kw相当于9kw传统开水器的加热速度

容积1:3可逐层取水，不间断供水。持续使用下，50升容积相当于150升传统开水器的有效容积。

省电1:2 小功率逐层加热，全自动运转，持续使用下，只有传统开水器用电量的1/2.

吉之美[逐层沸腾]开水器与普通开水器出水量比较

同样50l容积的开水器，一次连续出水结果不一样

吉之美开水器：连续出开水。

一次连续可接开水 - 约27瓶或45瓶。（单水嘴配置）

普通开水器：间断出开水。

一次仅能接出可饮用开水约6-8瓶，之后等待7-10分钟才能再次接出开水，不能连续出可饮用开水。

逐层沸腾开水器与普通开水器出水量比较：

状态	吉之美流量	普通开水器流量	说明
两种开水器都处于满箱开水时	95度以上	90度左右	普通开水器出开水的同水，因而6-8瓶后，水，已不能饮用否则影响之美因逐层进水，始终上的高温，饮用
都打出6-8瓶开水后： 普通开水器水温下降并低于80度	9kw吉之美 可连续不停的 打出45瓶开水。 可以放心饮用 水温在95度以上。	不能接出开水，须等待7-10分钟。 不能饮用 水温低于80度	

二、各种型号技术参数

推荐产品：lcd型电脑型自动电开水器

型号：gm-k1-40csw

相关参数表：

产品型号	额定电压(ac)	额定功率 (kw)	额定电流 (a)	接线方式	容积 (l)	连续供开水量 (5磅暖瓶)
gm-k1-40csw	380	6	9.1	三相五线	40	27

190mm超薄设计，节省空间

步进水加热技术，速度1:3，增容1:3

程控恒温出水，100%纯开水，不喝阴阳水

液晶显示程控设置，预约定时开关机

故障即时自动保护，lcd显示报警

出水温度40 ~ 99 自由可调，适应不同场合需求

防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计

挂墙安装，节省空间。另有落台式可供选择

颜色：白色

材质：内箱 sus304不锈钢 0.6mm 韩国浦项制铁

外箱 secc-p 电锌白色喷塑 0.6mm

型号：gm-k1-50csw

相关参数表：

产品型号	额定电压(ac)	额定功率 (kw)	额定电流 (a)	接线方式	容积 (l)	连续供开水量 (5磅暖瓶)
gm-k1-50csw	380	9	13.6	三相五线	50	45

190mm超薄设计，节省空间

步进水加热技术，速度1:3，增容1:3

程控恒温出水，100%纯开水，不喝阴阳水

液晶显示程控设置，预约定时开关机

故障即时自动保护，lcd显示报警

出水温度40 ~ 99 自由可调，适应不同场合需求

防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计

挂墙安装，节省空间。另有落台式可供选择

颜色：白色

材质：内箱 sus304不锈钢 0.6mm 韩国浦项制铁

外箱 secc-p 电锌白色喷塑 0.6mm

型号：gm-k2-30csw

产品型号	额定电压(ac)	额定功率 (kw)	额定电流 (a)	推荐电源	容积 (l)	连续供开水量 (5磅暖瓶)
gm-k2-30csw	220	3	13.6	16a插座	30	12

步进水加热技术，速度1:3，增容1:3

程控恒温出水，100%纯开水，不喝阴阳水

液晶显示程控设置，预约定时开关机

故障即时自动保护，lcd显示报警

出水温度40 ~ 99 自由可调，适应不同场合需求

防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计

挂墙安装，节省空间。另有落台式可供选择

型号：gm-k1-30csw

产品型号	额定电压(ac)	额定功率(kw)	额定电流(a)	推荐电源	容积(l)	连续供开水量(5磅暖瓶)
gm-k1-33csw	220	3	13.6	16a插座	33	16

190mm超薄设计，节省空间

步进水加热技术，速度1:3，增容1:3

程控恒温出水，100%纯开水，不喝阴阳水

液晶显示程控设置，预约定时开关机

故障即时自动保护，lcd显示报警

出水温度40 ~ 99 自由可调，适应不同场合需求

防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计

挂墙安装，节省空间。另有落台式可供选择

型号：gm-k3-100esw

产品型号	额定电压(ac)	额定功率(kw)	额定电流(a)	接线方式	容积(l)	连续供开水量(5磅暖瓶)
gm-k3-100esw	380	12	10.6	三相五线	100	80

80瓶标准暖瓶（5磅/瓶）超大供水量

步进水加热技术，速度1:3，增容1:3

程控恒温出水，100%纯开水，不喝阴阳水

故障即时自动保护，led显示报警

防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计