

电热水器专卖——节能环保，热水及开水两用

产品名称	电热水器专卖——节能环保，热水及开水两用
公司名称	四川联华确正冷热设备有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	
公司地址	成都成都市一环路北一段123号
联系电话	86-02887667336/18980086146 13330984525

产品详情

品牌	吉之美——电热开水器第 型号	15升；30升；40升；50升	
	一品牌	；100升	
安装方式	挂式及落台式	容量	50-80L (L)
最大加热功率	2000W以上 (W)	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	220或380 (V)
温度范围	40——99可调 ()	电源频率	50 (Hz)
重量	11 (kg)	外形尺寸	430*320*805 (mm)
耗电量	比传统电热水器节能50% 以上 (W/h)	加热时间	10——15 (min)

一、吉之美商用电热水器介绍

(一)、吉之美步进式开水器与传统电热水器的比较

世界领先1:3步进式逐层加热技术

速度1:3可逐层步进加热，持续使用下，3kw相当于9kw传统开水器的加热速度，6kw相当于18kw传统开水器的加热速度

容积1:3可逐层取水，不间断供水。持续使用下，30升容积相当于90升传统开水器的有效容积，40升容积相当于120升传统开水器的有效容积。

1、吉之美[逐层沸腾]开水器与普通开水器出水量比较

同样40L容积的开水器，一次连续出水结果不一样

吉之美开水器：连续出开水。

一次连续可接开水 - 约15瓶开水。（单水嘴配置）

普通开水器：间断出开水。

一次仅能接出可饮用开水约3瓶，之后等待7-10分钟才能再次接出开水，不能连续出可饮用开水。

二、吉之美电脑型全自动电热开水器性能的点

开水器特点	6kw开水器gm-k1-40cswa (配2个前出水开水龙头)
电脑智能自动控制，全年无人操作	
逐层加热沸腾技术，节能环保	
没有阴阳水、没有反复烧的千滚水	
99度临界沸腾，温控式出水，	
出水即开水，沸腾就一次	
故障自动报警关机，液晶屏显示	
五防安全保护：防缺水干烧、防溢流、防蒸汽、防火阻燃、防开盖。	
自动漏电保护功能：可靠接地、漏电自动断电、自动报警。	
食用级不锈钢内胆（厚度0.6mm）	
额定功率 6kw	
额定电流9.1a	
额定电压 380v交流电	
推荐电源 三相五线	
容 积 40l	
连续供开水量（5磅暖瓶）27瓶	
外形尺寸（宽*深*高）420*330*760	
安装准备;	380v电源（三相五线、32a漏电保护空开，6平方毫米多线。）

三、吉之美全自动电热开水器各种型号技术参数

产品型号	额定电压 (ac)	额定功率 (kw)	额定电流 (a)	接线方式	容 积 (l)	连续供开水量 (5磅暖瓶)	外形尺寸 宽*深*高
gm-k2-15csw	220	3	13.6	16a插座	15	6	360*250*485
gm-k2-15esw	220	3	13.6	16a插座	15	6	360*250*485
gm-k2-30csw	220	3	13.6	16a插座	30	12	360*250*720
gm-k2-30esw	220	3	13.6	16a插座	30	12	360*250*720

gm-k1-30csw	220	3	13.6	16a插座	33	16	540*190*700
gm-k1-40csw	380	6	9.1	三相五线	40	27	540*190*700
gm-k1-40esw	380	6	9.1	三相五线	40	27	540*190*700
gm-k1-50csw	380	9	13.6	三相五线	50	45	540*190*820
gm-k5-100esw	380	12	10.6	三相五线	100	80	540*330*1200

四、产品证书

涉及饮用水卫生安全产品卫生证书

出口产品欧盟ce安全认证证书

联系人：;张永康

联系电话：13330984525 028-87667336