

三维网边坡绿化-矿山植被恢复喷薄绿化三维植被网

产品名称	三维网边坡绿化- 矿山植被恢复喷薄绿化三维植被网
公司名称	德州润川复合材料有限公司
价格	.70/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:齐全 规格:可定制
公司地址	德州市陵城区安德街道办事处兴国街北首路西
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

施工工艺：

边坡处理

将边坡上杂石碎物清理干净，将低洼处回填夯实平整，确保坡面平顺。

铺设三维网

- 1、铺设 将三维植被网沿坡面由上至下铺于坡面上，网与坡面之间保持平顺结合。
- 2、预埋 三维网铺于坡顶时需延伸40~80cm，埋于土中并压实。
- 3、锚固 将三维网自下而上用 6mm以上的U型钢筋将三维网固定，U型钢筋长约15~30cm，宽约8mm，U型钢筋间距约1.5~2.5m，中间用8# U型铁钉或竹钉进行辅助固定。
- 4、覆土 三维植被网铺设完毕，将泥土均匀覆盖于三维植被网上，将网包覆盖住，直至不出现空包，确保三维植被网上泥土厚度不小于12mm。然后将肥料、生长素、粘固剂按一定比例混合均匀，施洒于表层。肥料为氮:磷:钾=15:15:15或氮:磷:钾=10:8:7的复合肥及含N有机质，肥量约为30~50g/m²。

