

# 电缆 华强电缆 电缆生产厂家

产品名称	电缆 华强电缆 电缆生产厂家
公司名称	青岛华强电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号
联系电话	15563922867 15563922867

## 产品详情

### 电缆接头使用技巧

电缆接头在使用方法胶料与硫化剂混合后，硫化反应就开始进行。硫化剂的比例和环境温度、湿度对硫化速度有影响。增大硫化剂的比例和提高环境温度，都可使硫化反应速度加快。在环境相对湿度50~70%时，混配胶的硫化速度较快，过高或低的相对湿度将使硫化速度降低。

为避免灌密封胶层中出现气泡缺陷，软管在灌封前最好将混配胶料进行减压脱气处理，或适当减小硫化剂比例，延长硫化时间，以利于混胶过程带进气泡的自排。电缆接头灌封时注意事项：

使用时胶料若粘附在皮肤上，会轻微不适感觉，但对人体无害。硫化剂同眼睛接触，会刺激眼睛，应立即用大量清水冲洗；硫化剂对皮肤也有刺激作用，若接触，阻燃电缆，应立即用肥皂和大量清水彻底冲洗。

### 用电缆接头灌封时的优点和其用硅橡胶的使用方法

- 1、使用工艺简便，胶料粘度适中，便于混胶和灌注，可用之填注细小孔口或部件。
- 2、耐高低温，电缆防水接头产品硫化后在-50 ~ +250 温度范围内保持弹性，可长期使用。
- 3、憎水防潮，耐盐雾、耐臭氧、耐气候老化性能优良。
- 4、高绝缘强度、低介电损耗，优良的耐电弧、耐电晕性能。即使在水中，也具有防水、抗蚀及绝缘功能。
- 5、硫化胶强度适中，用手即可掰开，便于清除、维修。检修后，再灌入的硅橡胶可与前面的胶料长为一体，保持良好的密封性能。

6、将电路探测器探针插入软管接头，可随时进行测试，抽出探针后，橡胶将迅速填满空隙。

热烈庆祝青岛华强电缆有限公司荣获“高新技术企业”荣誉称号

青岛华强电缆有限公司获得由科技部、国税局、地税局等共同评定的“高新技术企业”荣誉称号。近年来，经过华强人的艰苦奋斗和不断创新，公司生产的电线电缆业绩年年创新高，纳税金额更是年年递增，为国家和社会作出了些许的贡献。公司先后通过了青岛市zhu名商标、山东省zhu名商标、青岛名pai产品、重合同守信用企业等荣誉称号，并获得了多项专利，此次被授予“高新技术企业”的荣誉称号更是体现了我们华强人、华宇品牌的价值，电缆，也是社会对这几年来我公司在产品上不断创新的肯定和认可。对公司来说，“高新技术企业”的荣誉称号是科技创新发展的一里程碑。

公司在企业发展中一直非常注重电线电缆的技术创新能力，电缆生产厂家，每年都会投入大量的研发创新ji金进行新产品研发和创新。而且公司与各大高等院校开展学术交流和合作。公司还将继续在技术创新方面不断的努力，为电线电缆行业的发展贡献自己的一片力量。

如何选购护套电缆——RVV护套软电缆

在选购RVV护套软电缆时，青岛华强电缆有限公司提示您注意以下几点：

1、首先，是外护套，优质的电缆外护套的颜色较鲜明，手感很好，主要是软，用指甲掐一下不会留下很明显的白色的痕迹。

2、然后就是看横截面，从最外层的护套层到中间的绝缘层，都要保持厚度的均匀，如果有的地方护套很厚的地方护套很薄，这样的线使用起来就不太好了，厚的地方还好说，不容易磨破，薄的地方就比较危险了，最hao的就是厚度均匀的，这个用肉眼也很容易分辨。

3、最关键的是导体

(1) 首先导体要光亮无氧化痕迹。

(2) 然后是导体的柔韧度，如果是纯铜的话，反复对折十几下不会折断，如果是含有杂质的铜，很容易折断。

(3) 最主要的就是导体的电阻和丝径，这个需要有相关的专业设备来测量，如果有条件的话在选购的时候最hao都要进行测量，一般专业的电线电缆厂家在销售的时候都会提供相应的检测服务，广大的朋友们在选购的时候也可以提出相应的检测要求，这是作为消费者理所应当享有的权利。

RVV全称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，主要规格为多芯软线，用于各种电器设备的电源线等，最常见的是空调、冰箱、洗衣机、电视机等的电源线，都是RVV护套线，还有就是平时用的插座，也就是俗称插线板的电源线，也是这种护套线。

电缆-华强电缆-电缆生产厂家由青岛华强电缆有限公司提供。青岛华强电缆有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华强电缆——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号，联系人：胡雪凤。

