

电线厂 电线 华强电缆

产品名称	电线厂 电线 华强电缆
公司名称	青岛华强电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号
联系电话	15563922867 15563922867

产品详情

电缆线路的验收应进行哪些检查?

- (1)电缆规格应符合规定，电线厂，排列应整齐，电线电缆厂，无损伤，标牌齐全、正确、清晰;
- (2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;
- (3)电缆终端、中间头不渗漏油，安装牢固，充油电缆油压及表计整定值应符合要求;
- (4)接地良好;
- (5)电缆终端相色正确，电线，支架等的金属部件油漆完整;
- (6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物，盖板齐全。

青岛华强电缆有限公司友情提示：做好电缆线路的验收是保证线缆良好使用的开端，也是对电缆事故发生的预防。我公司将严格把关电线电缆的制作及验收，为广大客户奉献更多高、精、尖、美德优质产品和最真诚的服务。

电缆防水接头安装和使用注意事项

电缆防水接头就是可以应用到带水的环境当中，提供安全可靠的连接器接头，其中最为重要的就是能够达到防水的效果，那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么？

- 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适的接头材料，如今电缆接头材料质量也是参差不齐，但是为了

确保电缆接头质量，建议不要贪图便宜，尽量选择质量信得过的电缆接头厂家的材料。

2、电缆接头时尽量不要选择雨天，因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命，严重的甚至会出现短路事故。

3、制作电缆防水接头前一定要仔细阅读厂家的产品说明书，这一点对于10kV及以上电缆，尤为重要，做之前把所有的工序都想好再做。

4、10kV以上单芯铠装电缆的终端接头，切记只能一端钢带接地。

5、铜管压制时不能太用力，只要压接到位即可，装修电线，压接后的铜端面势必会有很多凸起点，这个一定要用锉刀挫平，不能留有任何毛刺。

6、热缩电缆接头在使用喷灯时，要注意喷灯来回移动，不能只对着一个方向不断地喷灯。

7、冷缩电缆接头的尺寸必须严格按照图纸说明来做，尤其是抽出预留管中的支撑物时，更要小心才是。

修复受损电线电缆有妙招

使用久了或者没有采取相应的维护措施，电线电缆表面会受到损坏;这时候维修人员要对其进行一定的修复;特别是电线电缆在敷设之后出的问题稍微难，那么如果电线电缆出现问题了，应该如何修补呢?通常情况下以下办法进行修复：

1.击穿点、孔眼、塌坑等修补方法

用刀修整缺陷，并剖割成45°角的坡形状大小一致的塑料块，放在修补区上，用钳子或螺丝刀固定好，然后用热风速焊枪连续焊好，用铜片压实、压紧、压平。焊接塑料时，注意焊枪热风温度不要太高，以免修补处塑料焦烧。修好后的缺陷处经火花机试验，不击穿为合格。

2.断胶、裂纹、凹陷、口子等修补方法

用刀在塑料层缺陷部位割成45°角的坡形，取形状、颜色、厚度一致的塑料块或条，用钳子或螺丝刀固定好后，用热风速焊枪接好，然后用铜片压实、压紧、压平，最后经火花机试验，不击穿为合格。

3.耳朵、凸起、棱包、皱褶等修补方法

把塑料缺陷用刀刮平，凹陷部分用相同的塑料条在热风塑焊枪的作用下填平，然后用铜片在缺陷修复处压平、压紧、压实，经火花机试验，不击穿为合格。

电线厂-电线-华强电缆由青岛华强电缆有限公司提供。青岛华强电缆有限公司为客户提供“电线,电缆”等业务，公司拥有“华宇”等品牌，专注于电力电缆等行业。，在山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡雪凤。