

# 商场消防排烟管道安装 艾特源暖通 苏州消防排烟管道安装

产品名称	商场消防排烟管道安装 艾特源暖通 苏州消防排烟管道安装
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉 口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

## 产品详情

我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

系统总风量或支管风量调整的数据偏差过大

12.1、表现形式：系统实测的风量与风机的电机运转的电流值不符，消防排烟管道安装哪个便宜，房间内各风口的送风量偏大或偏小。

12.2、危害性：风量过小，空调房间的温湿度得不到保证；空气洁净房间的洁净度达不到要求。风量过大不仅浪费能量，而且电机长期处于过载，易毁坏。

12.3、产生的原因分析：

- 、选用的测定仪表的种类不合适；
- 、测孔在风管的部位不符合要求；
- 、测孔在风管的断面分布不均匀；
- 、测定人员操作误差；
- 、测定仪表的准确性未进行计量鉴定；
- 、动压值的计算整理不符合要求。

实际工程当中会发生种种问题，希望工作中尽量避免问题的发生。

苏州艾特源通风公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

1、支管安装：固定好支管吊架，将预制好的支管从立管用口处依次逐段安装，并注意：检查风机盘管的安装位置及管口预留位置是否准确，量出支管尺寸；配支管按量得尺寸，减少阀件的量，然后断管、套丝和调直。抹铅油麻丝，装好阀件，连接风机盘管，把麻头清静；检查支管坡度和平行距墙尺寸，以及管道水平度和风机盘管的位置是否符合规定要求。

2、管道试压：水系统在保温、隐蔽之前必须做好水压试验。水压试验时，将空气排空、系统加满水，然后用电动试压泵给系统加压，当压力升至规定要求时停止，给系统保压并进行检查，如各接口和阀门有无渗漏，到规范规定的时间，观察压降是否满足要求；如不满足，则检查漏点并记录，放水后修补，然后重新试压，直至满足要求。然后通知相关人员验收，办理交接手续。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

由于机械制冷的送风温度较低，因此其可以满足任何温湿度要求的室内状态。工业上的空调设备有柜式空气处理机组以及组合式空气处理机组等。机械制冷空调系统的初投资和运行费用相对来说都很高，这样不仅浪费了企业的生产成本而且也浪费了宝贵的电力资源，尤其是在如今电力资源紧张，在南方人口密集用电量大的地区很多企业在夏季用电高峰时都要被电业局进行拉闸限电的情况下，更加会曾加电网的工作负担。这样一来工厂企业不但在经济上承受不起而且效果也不是非常的理想。为了减少生产成本、节约能源，机械制冷空调系统在运行的时候要求必须关闭门和窗，这样一来就会使得室内空气品质大大降低。而且对一些在生产过程中会产生一些有毒或者是有害气体的工业车间，这也必然会导致工人在劳动时产生不适或者是的情形，不符合劳动卫生的要求和相关的工业标准，如果增大新风量，或者是采用直流式的，则更加会大大的增加空调能耗和运行费用，很多企业都可能承担此不起此项费用的

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，苏州消防排烟管道安装，上海，商场消防排烟管道安装，吴江、嘉兴，常州，镇江，酒店消防排烟管道安装，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

通风降温就是应用没有处理过的室外空气，送到厂房内部，携带热量，然后再排到室外，其靠的是较大的送风量，增加车间的换气次数来降温。由于其送风温度为室外的干球温度，不能把厂房内部的温度降低到室外温度以下，因此这种方法受到了一点的限制，只能在夏季室外温度不是很高或者是车间内部的温度远高于室外的温度又或者是车间散发着一些有毒有害的气体的地方比较适用。同时，这种简单的通风降温方式初投资和运行费用都较少，且对于工厂建筑物的保温与密封性的要求较低，这样一来就大大的降低了工业厂房在建造时的成本，所以是很多工厂首x选的降温方式。一般常见的通风降温方式有以下两种

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

商场消防排烟管道安装-艾特源暖通-苏州消防排烟管道安装由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，艾特源暖通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘金生。同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。