

# 万能试验机SMARTTEST微机屏显控制系统

产品名称	万能试验机SMARTTEST微机屏显控制系统
公司名称	金华巨龙电脑试验机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JOYRUN 型号:SMARTTEST 类型:液压式万能试验机
公司地址	浙江省金华市永康街919号三楼
联系电话	0579-82378611 18069960281

## 产品详情

品牌	JOYRUN	型号	SMARTTEST
类型	液压式万能试验机	测量范围	不限 ( kN )
精度	一级	最大负荷	2000 ( kN )
拉伸空间	0.1-250 ( mm )		

### 万能试验机smarttest微机屏显(控制)系统

#### 概述：

smart test液压式万能试验机微机屏显(控制)系统是一套智能型，通用性强的控制系统，是高技术的机、电、液一体化产品,它由主机、油压传感器、引伸计、位移传感器、微机数据处理系统、打印机组成，可进行金属及非金属材料的拉伸压缩及弯曲等试验。适用于各种型号（如100kn、200kn、500kn、1000kn、2000kn等）的试验机，也是原手动度盘式万能试验机理想的升级、替代产品。

smart test系列液压式万能试验机微机控制系统内核采用灵活的c++语言设计，全中文提示操作人机界面友好。具有自动、手动、瞬时力值显示、加荷曲线跟及保存、试验结果查询和打印等功能。强大的功能可以满足大多数用户的要求。如有特殊要求，用户还可方便的增加功能模块。

gb/t

228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》实施以后，对液压万能试验机提出了更高的要求，smart test液压式万能试验机微机屏显(控制)系统完全符合此国家标准，并消除了人为误差，是一种理想万能试验机屏显(控制)系统。

主要技术指标和工作环境要求：

- 1、最大试验力：100kn、200kn、500kn、1000kn、2000kn（根据试验机型号而定）
- 2、试验力测量范围：2%~100%fs
- 3、试验力测量精度：示值相对误差  $\pm 1\%$
- 4、变形测量：引伸计标距50mm（100mm,200m），  
引伸计量程：5-10mm
- 5、变形测量范围：2%~100%fs
- 6、变形测量精度： $\pm 0.5\%fs$
- 7、位移测量范围：0-250mm(350mm)
- 8、位移测量精度： $\pm 0.5\%fs$
- 9、工作电压：220v  $\pm 10\%$ （单相）
- 10、工作环境温度：5~35

注：wew机型位移不安装。

程序的安装：

安装：开启电脑，打开“资源管理器”或“我的电脑”找到光盘里的程序源文件所在的驱动器“x”（x为驱动器名），依次打开x:pciwewexe600bbdesetup双击“setup”开始安装，再依提示操作选next即可。

例：若程序源文件在d: pciwewexe600b，则打开d: pciwewexe600bbdesetup双击“setup”，选next即可。