

减少生活垃圾填埋 生活垃圾热解炉 低温无明火技术

产品名称	减少生活垃圾填埋 生活垃圾热解炉 低温无明火技术
公司名称	杭州火印科技有限公司
价格	439800.00/套
规格参数	品牌:火印 型号:HY-9081 产地:浙江
公司地址	浙江省杭州市西湖区振华路195、197、199号412室（注册地址）
联系电话	18968197253

产品详情

生活垃圾填埋已经影响到填埋场周边10公里以内的居民生活生产，火印环境生活垃圾热解炉，采取低温无害化生活垃圾磁化裂解技术，不产生明火。目前设备运行与全国很多地方，故障率低，解决方案：观察冷却水泵工作状态，检查冷却水温度，喷淋头清洗，阀门开启过大，电场需要清洗。四、焚烧操作规程：1.尽心分拣，专心上料，小心传动机构伤人。操作人员上下料时必须正对按键，不允许触及传动机构部件，不能站在垃圾桶下方，发现传动机构问题及时按下停止键。2.电机、电场、水泵及风机问题及时向当地供应商或者厂家及时汇报，未经许可严禁上下楼梯进入电场区域，以免造成伤害。3.检修人员要谨慎专心，确保安全的状态下维护电力运转部位。4.长时间停电时请关闭阀门，炉子会自动熄灭，等待来电时打开阀门，点燃报纸放入4个出灰口内就可点燃炭物质。5.打开观察口时注意热灰掉落，不要接触方孔内钢结构，以免温度伤人。6.出料口产生的负离子灰温度在80-300度之间，在打开前请关注周边是否存在易燃物体，以免引起火灾。热灰出来后在一定时间内冷却。7.操作时只能一个窗口工作，严禁多个开口同时打开，以免进入大量空气引起磁化炉内部工作环境改变，含氧量过高易引起明火和温度过高。8.垃圾数量不够时，请将出气阀门调整至上面第二档，减少氧气进入量，让气化过程延长。9.进料前，出料口底部插入铁锹尽可能从里往外拟取少量的负离子灰，过量出灰会影响炭层工作温度。4个出料口均衡出灰，促进炉膛内垃圾尽可能同时下沉，方便填料。（不能大量扒取）10.为了保证磁化护内部工作环境正常，要快速开启，快速关闭，不能长时间开着大小门。11.早中晚出灰若干，每天进料3-4次。先出灰后进料。五、注意事项：1.拒绝无关人员随意进入工作场地，以免造成意外发生。

投入的物料会在设备中经过余热干燥、缺氧碳化、低温热解，后被热解成灰，整个过程充分利用余热和磁化风，使运行能耗低，节能。主体运行无需煤、电能、燃油、液化气等能源，运行无明火，环保节能。当前我国小城镇尚未建成垃圾收、送、处体系，垃圾收集和处理率低。而农村地区的垃圾基本没有得到收集和处理，生活垃圾随便丢弃的情形比比皆是。火印牌生活垃圾热解炉同时可以应用于环卫，环保基础设施的匮乏也严重制约着农村地区的环境保护工作。