供应商PBT台湾长春1100

产品名称	供应商PBT台湾长春1100
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部
价格	3.00/KG
规格参数	品牌:PBT 型号:1100 产地:台湾长春1100
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113室（注册地址）
联系电话	15243924529

产品详情

PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa，玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa

基本信息

相关	薄膜
	电气/电子应用领域
	电线电缆应用
	汽车领域的应用
形式	粒子

物理性能	额定值	单位	制测试方法
密度			1.29 到 1.33
熔流率（熔体流动速率） (190 ° C/2.16 kg)			30 到 45
Color b - Hunter Lab			

固有粘度		1.0
灰份含量		
补充信息	额定值单位制测试方法	
熔融温度	额定值单位制测试方法	222 到 226

对于颜色的严格控制，他却有着一定的混合性，建议注射量尽可能的接近整个机器容量的60%，减少滞留的时间。PBT是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。模具温度：对于未增强型的材料为40~60℃。要很好地设计模具的冷却腔道以减小塑件的弯曲。热量的散失一定要快而均匀。建议模具冷却腔道的直径为12mm