

非金属过滤器 加压过滤 固液分离

产品名称	非金属过滤器 加压过滤 固液分离
公司名称	南通宏大石化设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:立式
公司地址	南通开发区瑞兴路330号
联系电话	13773613800

产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
样式	立式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	过滤器	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料、其他
滤料类型	滤网	品牌	HD
型号	HD	有效过滤面积	不限 (m ²)
主体材质	塑料	适用范围	化工、石油、轻工、食品、水处理、纺织、其他
产品类型	全新	DN	不限
外形尺寸	不限 (mm)	设备重量	不限 (Kg)
过滤器类型	管式		

hdby型过滤器

一、选用过滤器原则

- 1、对于易燃、易爆、有毒的介质、以及小口径管道过滤器可选用承插焊连接，对焊连接的过滤器，经常需要检修更换的，宜选用法兰连接的过滤器。
- 2、过滤器的本体材料应与相应的管道材料一致或相当，滤网无特殊要求时，均为不锈钢丝网。
- 3、对固体杂质含量较多的，粘度较大的工作介质，选过滤面积较大的篮式过滤器为宜。
- 4、滤网目数的选择应考虑能满足工艺过程的需要或对泵、压缩机等流体输送机械起到保护作用的目的。

二、产品结构和工作原理

它由直接和按一定角度的相应支管组成，支管内置有相应过滤面积的过滤筒和滤网。一般情况下（使用压力 2.5mpa）流体先通过滤筒内,将杂质滤在筒底，滤液经滤网流出进入泵体，当使用压力较高时（2.5mpa），考虑到延长滤网的寿命，流体先通过滤网将杂质滤在滤筒与支管的环隙底部，滤液经滤筒上部流出进入泵体。停车或清洗时，旋开支管底部旋塞，放尽残料或拆卸支管底部闷板，取出滤筒清洗即可。

三、产品滤网规格及部分材质

滤网规格（目/英寸）	10	20	30	40	50	60	80	100	120
可截颗粒（ μm ）	2000	850	600	425	300	250	180	150	125

滤网规格（目/英寸）	140	170	200	230	270	325	400	500	600
可截颗粒（ μm ）	106	90	75	63	63	45	38	29	18

hdbl型篮式过滤器