

取样冷却器 取样冷却器 HD

产品名称	取样冷却器 取样冷却器 HD
公司名称	南通宏大石化设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:取样冷却器 品牌:HD 型号:HDCY
公司地址	南通开发区瑞兴路330号
联系电话	13773613800

产品详情

类型	取样冷却器	品牌	HD
型号	HDCY	功率	不限 (KW)
温度范围	不限	外形尺寸	不限 (m)
重量	不限 (kg)	用途	不限
结构形式	立式	型号种类	HDCY

hscy型取样冷却器

一、产品简介

取样冷却器使用于温度较高的液体和气体等介质取样，具有结构紧凑、传热效率高、清

洗方便、使用寿命长等优点，广泛用于石油、化工、轻工、电力等部门的小型加热、换热冷却器，也可作为油泵的自封冷却器。

二、外形及参数

1、单一相取样冷却器（hscy-ia型）见图1，主要性能参数见表1，管口说明见表2。

图1

表1

管 道	设计压力	3.92mpa	壳 程	设计压力	
	设计温度	350		设计温度	
	操作介质	/		操作介质	

换热面积：0.084m²

表2

项目型号	操作介质	盘管材质	设备开口dn			
			1	2	3	4
hscy-1a-1	油品	20	15	15	20	25
hscy-1a-2	含硫油品	1cr18ni9ti	15	15	20	25
hscy-1a-3	油气	20	15	8 (外径)	20	25
hscy-1a-4	含硫油气、氢气	1cr18ni9ti	15	8 (外径)	20	25

注：hscy-1a-3、4型开口 上带 8缩口

2、双联取样冷却器（hscy-ib型）见图2，主要性能参数见表3，管口说明见表4。

图2

表3

管 道	设计压力	0.58mpa	壳 程	设计压力	0.58mpa
	设计温度	172		设计温度	172
	操作介质	气、水		操作介质	气、水
换热面积：1.04m ²					

表4

编号	名称	数量	公称直径dn	公称压力pn	
11/2	水蒸汽入口	2	10	/	
21/2	水蒸气出口	2	10	/	
3	冷却水入口	1	40	2.0	gb9113
4	冷却水出口	1	40	2.0	gb9113
5	排水口	1	50	/	
61/2	上排空口	2	g1/2	/	
71/2	下排空口	2	g1/2	/	

三、订货须知

- 1、本厂生产的取样冷却器,其法兰标准采用jb标准，锥管螺纹采用gb7306-87标准，用户如采用gb、hg、sh或ansi、jis等法兰标准，应在合同中注明。
- 2、客户应根据样本选择订货，当对盘管、壳体等有特殊要求时，应在订货合同中说明。
- 3、除样本列到产品外，我厂可根据用户需要，设计、制造符合特殊工艺要求的取样冷却器。