

消声器、非金属消声器 HD

产品名称	消声器、非金属消声器 HD
公司名称	南通宏大石化设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HD 型号:HDP 材质:金属、非金属
公司地址	南通开发区瑞兴路330号
联系电话	13773613800

产品详情

品牌	HD	型号	HDP
材质	金属、非金属	使用寿命	不限
消声频率	不限 (Hz)	耐温特性	不限 ()
降噪效果	30-50	外形尺寸	不限 (mm)

hdp系列消声器

一、型号标法

二、产品规格、性能及尺寸

1、hdps型蒸汽排放消声器

型号	接管规格 dn	排放流量 (t/h)	适用压力 (mpa)	外型尺寸mm			
				h	h		d
hdps-1/1.3	32	1	1.3	730	100	300	159
hdps-2/1.3	50	2		770	100	350	219
hdps-4/1.3	65	4		1140	150	450	298
hdps-6/1.3	80	6		1250	150	500	351
hdps-8/1.3	100	8		1365	150	520	377
hdps-10/1.3	125	10		1625	150	600	426
hdps-16/1.3	150	16		1790	150	700	498

说明：（1）、本系统系列消声器额定排放流量按1.3mpa，如排汽压力为0.8mpa，选用消声器应比排放管径大一级，排汽压力为2.0mpa时应比排放管径小一级选用。

（2）、本系列消声器消声量：35db(a)。

（3）、本系列消声器接管法兰标准为：jb/t82.1-94，pn2.5，客户有要求可另选。

2、hdpa型气体放空消声器

型号	接管规格 dn	排放流量 (m ³ /min)	外型尺寸mm		
			h	h	d
hdpa-3/0.8	25	3	630	570	108
hdpa-6/0.8	40	6			
hdpa-10/0.8	50	10	700	640	159
hdpa-20/0.8	80	20	800	735	185
hdpa-40/0.8	100	40	1000	930	230
hdpa-60/0.8	125	60			260

注：接管法兰标准为：jb/t81-94，pn1.6。

本系列适用压力0.8mpa，适用温度200，消音量30db。

3、hdpq型气体放空消声器

型号	外型尺寸mm			接管规格 dn
	风量(m ³ /min)	l	d	
hdpq-7/0.8	3-7	822	159	40
hdpq-10/0.8	4-10	886	219	50
hdpq-16/0.8	7-16	1237	273	65
hdpq-20/0.8	10-23	1371	325	80
hdpq-40/0.8	29-66	1511	377	100
hdpq-60/0.8	22-73	1781	426	125
hdpq-100/0.8	54-123	1952	480	150

注：1、本系列消声器接管法兰标准为：jb/t81-94，pn1.6。

2、本系列消声器一般为卧式安装。

3、本系列适用压力0.8mpa，适用温度200，消音量35db。

订货须知

1、订货时请指明名称、型号、规格及压力

2、当用户需用其它标准法兰时，应在合同中注明