

活性炭滤料 水处理滤料，填料

产品名称	活性炭滤料 水处理滤料，填料
公司名称	萍乡市东桥瓷厂
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:水处理滤料，填料 外观:黑色 材质:椰壳、果壳、核桃壳、杏壳、桃壳
公司地址	江西省萍乡市湘东区东桥镇涧山村
联系电话	0799-3471126 13507998292

产品详情

品牌	水处理滤料，填料	外观	黑色
材质	椰壳、果壳、核桃壳、杏壳、桃壳	规格	化学工业类活性炭

活性炭

活性炭是一种多孔性物质，它比表面积大、吸附性强，能脱硫、脱苯、脱臭、脱色，还能选择性脱除液相或气相中某些化学杂质，可广泛应用于化工、石油、天然气、冶金、原子能、水处理、食品、纺织、医药、城建及环保等工业过程和人类生活中。

特性及用途

型号	主要功能	堆重量(g/ml)	水份 (%)	强度 (%)	特性吸附	用途
dc101	气相脱硫	0.45-0.50	5	90	s 800mg/g	天然气及煤气的脱硫
dc102	溶剂回收	0.45-0.50	5	90	cci4: 50% c6h6: 35%	苯、甲苯、乙醇、汽油、三氯甲烷等的回收
dc103	催化剂载体	0.45-0.50	5	90	h2o : 66% cci4: 54% c6h6: 450mg/g	脱氯剂及催化剂载体
dc104	水净化	0.45-0.50	5	85	碘值I2: 700-1000mg/g gc6h5oh: 450mg/g	饮用水及工业用水的深度净化处理
dc105	气体净化	0.45-0.50	5	90	碘值I2: 700mg/g gc6h6: 450mg/g	气体净化、分离
dc106	有害气体防护	0.45-0.50	5	85	protecting time c6h6: 40 min c2h4cl2: 25 min	工业防毒器具
dc107	废液回收	0.45-0.50	5	85	pb+zn: 0.015mg/g h2o: 65%	电解液、电镀液净化、回收
dc108	液相精制	干燥减重loss on drying: 10%氯化物含量chloride: 0.15铁盐含量molysire fe+: 0.05 酸碱度ph:5-7			脱色力 (亚甲兰) : 10ml 碘值I2 : 1000mg/g	医药、食品、油脂、酿造、味精、等行业的脱色、除臭