

浙江林博橡胶 三角带 型号规格齐全 普通包布V带 窄V带

产品名称	浙江林博橡胶 三角带 型号规格齐全 普通包布V带 窄V带
公司名称	浙江林博橡胶有限公司
价格	2.00/条
规格参数	品牌:林博 型号:A型 产地:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦二村坎下(注册地址)
联系电话	15957786186

产品详情

【浙江林博三角带】

产品材质：橡胶、聚酯纤维绳、涤棉帆布

产品特性：耐高温、抗冲击、不易磨损、低伸长率、低噪音

型号：O/Z、A、B、C、D、E

产品结构：

- 1.包布层—涤棉帆布，具有良好的伸缩和摩擦性，保护带体其他部分不受磨损，增加带体挺括性。
- 2.伸张胶层，即顶胶，承受V带在运转弯曲时的拉伸应力。
- 3.强力层，也叫抗拉体，是V带的骨架，常见种类有聚酯线绳、芳纶线绳和聚酯钢化棕丝，是V带传动中主要的受力部分。
- 4.缓冲胶层，固定纤维绳或钢化丝带芯，吸收V带运转中产生的动态剪切应力。
- 5.压缩胶层，即底胶，承受V带在运转弯曲时的压缩应力，增大了V带截面面积，提高传动效率。

产品参数：

生产型号Prod 顶宽Top 节宽Pitch 高度Height 角度Angle 长度换算Leng 长度范围（英长度范围（毫

Section type	width	width			Conversion	寸) Length Range(inch)	米) Length Range(mm)
Z	10	8.5	6	40 °	Li=Ld-22	13"-120"	300-3048
A	13	11	8	40 °	Li=Ld-30	14"-394"	356-10008
B	17	14	11	40 °	Li=Ld-40	19"-600"	483-15240
C	22	19	14	40 °	Li=Ld-58	29"-825"	1016-20955
D	32	27	19	40 °	Li=Ld-75	80"-825"	2032-20955
E	38	32	23	40 °	Li=Ld-80	118"-825"	2997-20955
F	50	42.5	30	40 °	Li=Ld-120	177"-825"	4500-20955