

溶剂复合软管酸碱涂料化学品输送化工输油槽罐车装卸平台复合软管

产品名称	溶剂复合软管酸碱涂料化学品输送化工输油槽罐车装卸平台复合软管
公司名称	慈溪恒新管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	内衬:四氟 温度:-20至100度
公司地址	浙江慈溪天元镇工业区
联系电话	18857485530

产品详情

化工输油复合软管连接装置的导向机构可以自动寻找连接端点，受海况环境影响较小，连接对位准确、；采用遥控操作液压接头，实现远距离控制，达到工作船接头与工作船软管接头的自动连接与脱离。

整个连接过程不需要使用任意工具和辅件，从而降低劳动强度，提升连接速率。软管连接装置通过绞缆器接收重锤后收拉缆索的操作，化工输油复合软管固定连接端与软管接头对位准确，接触面的密封圈贴压紧密，避免了人工操作可能造成的失误和偏差。液压接头锁紧过程中，祸合面受压均匀，

避免了人工锁紧可能造成的受压不均匀，能软管接头连接的密封性能，防止输送介质渗漏污染海洋环境。采用软管连接装置，化工输油复合软管固定管线接头上内置的密封圈和软管连接端的接触面贴压紧密，具有足够的补偿性，

化工输油复合软管在偏心载荷作用下密封保压性能优良。采用软管连接装置软管接头对位准确，对位贴紧后由螺纹锁定。经反复使用易损件(弹簧、心轴等)未出现损坏、卡死、磨损严重等现象，连接和脱离软管仍然很顺畅。