

LED 工作灯 LW1E

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | LED 工作灯 LW1E |
| 公司名称 | 上海南华机电有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:南华机电 型号:LW1E |
| 公司地址 | 上海市嘉定区蕴北路1755弄9号楼 |
| 联系电话 | 021-39126868 13917445528 |

产品详情

描述与应用

LW1E系列LED工作灯，具有结构简单、工作稳定、使用安全等特点。适用于各种工程机械、矿山机械和重型卡车等重载设备及农用机械设备的工业照明，也可作室内室外环境的辅助照明。

功能特性

高可靠、高效LED光源，寿命长、节能环保

鳍片式灯壳一体设计，整体性强、散热充分，重量轻、抗震性好

特殊喷涂工艺，抗氧化、耐腐蚀、全密封结构

灯罩与透镜一体设计，具备防护和聚光作用，实现光型定位

产品多色温可选，显色性好，消除眩光，视觉效果好

可实现快速开启和超低温冷启动（-40C）

技术规格

基本

产品名称

LED 工作灯

产品型号

LW1E

光学

光源类型

LED

色温

冷白：5700K

暖白：2700K

光通量

冷白：1400lm-4800lm

暖白：1150lm-3850lm

光源寿命

50000h

发光角度

40° × 40°

电气

工作电压

9-32VDC

功率

14W/20W/30W/40W/48W

电磁兼容

IEC61000-4-2 CLASS4

IEC61000-4-4 CLASS3

IEC61000-4-5 CLASS3

EN55015

进出线方式

连接器/引出线

机械

颜色

黑色

壳体材质

铝合金

灯罩材质

PC

表面处理

聚酯涂层

参考重量

8W~20W 0.8kg

20W~48W 1.1kg

安装方式

M10不锈钢螺栓

工作温度

-40C ~ +85C (过温保护)

抗振等级

IEC60068-2-6 20g

冲击等级

IEC60068-2-27 60g

外壳防护等级

IEC60529 IP68/IP69K

机械碰撞防护等级

IEC62262 IK08

盐雾等级

ISO9227 240H

安装尺寸图