

高温雷达料位计 120米远传雷达料位计 水泥碳素雷达料位计 雷达料位计招标报价

产品名称	高温雷达料位计 120米远传雷达料位计 水泥碳素雷达料位计 雷达料位计招标报价
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	780.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:X2 测量距离:70米
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

高温雷达料位计 120米远传雷达料位计 水泥碳素雷达料位计 雷达料位计招标报价

120米远传雷达料位计使用时要注意的事项:导波雷达液位计对于安装的空间是有一定的要求的。注意质的介电常数,并依据介电常数的大小选择适合的型号。

120米远传雷达料位计的特点:

- 1.可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质。
- 2.一般用于测量粘度 500cst而且不容易产生粘附的介质。
- 3.杆式雷达大量程可以达到6米。 120米远传雷达料位计
- 4.对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力,测量不受影响。 5.对于介电常数比较小的液体物料可以采用双探杆式测量方式,

测量精度。

120米远传雷达料位计测量范围说明:

- 1.顶部盲区是指物料高料面与测量参考点之间的小距离。
- 2.底部盲区是指缆绳底部附近无法精确测量的一段距离。 120米远传雷达料位计
- 3.顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。 120米远传雷达料位计

