

# pp透明封箱胶贴加工 隆高包装 惠州透明封箱胶

产品名称	pp透明封箱胶贴加工 隆高包装 惠州透明封箱胶
公司名称	广州隆高包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区永宁街长岗新屋北路42号
联系电话	13929556286

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州隆高包装材料有限公司

广州隆高包装材料有限公司是一家集设计、生产各种封箱胶带，印刷封口胶带，印刷收缩膜POF/PE/PVC、拉伸膜缠绕膜、印刷包装膜包装塑料袋、自封袋自粘袋、印刷复合膜复合胶袋、、真空包装袋、印刷打包带/PP/PET的生产厂家，本厂设备先进技术力量雄厚，公司本着平等互惠、诚信守约的原则，真诚欢迎各客商来函来电惠顾。透明封箱胶

封箱胶带在我们的生活中非常普遍，在很多行业和领域中都可以进行使用，产品就有很好的耐用性，能够长久的进行使用。封箱胶带的耐久性，主要需要具有耐高温性，耐寒性，耐光性，耐水性，达到这些要求是封箱胶带能够在各个领域中进行使用的前提。封箱胶带接头的老化可以看作是外部物理条件影响下各种性能的变化过程，发生老化的原因包括化学影响，物理影响以及材料本身的原因，通常封箱胶带的表面老化比内部老化更快。物理影响是指在光和热等条件的影响下，胶带表面的粘附性降低，如果暴露在空气降低速度会更快，而湿度和热度是粘附性的问题。透明封箱胶

广州隆高包装材料有限公司是一家集设计、生产各种封箱胶带，印刷封口胶带，印刷收缩膜POF/PE/PVC、拉伸膜缠绕膜、印刷包装膜包装塑料袋、自封袋自粘袋、印刷复合膜复合胶袋、、真空包装袋、印刷打包带/PP/PET的生产厂家，本厂设备先进技术力量雄厚，公司本着平等互惠、诚信守约的原则，真诚欢迎各客商来函来电惠顾。透明封箱胶

品牌:五良胶带制品

(又称为logo胶带, 商标胶带)

- 1.结构:普通透明或者带色封箱胶带上印上企业的商标LOGO企业名称以及联系方式等。
- 2.特点:粘性强, 惠州透明封箱胶, 抗拉伸力好。高抗拉伸力、质轻、无毒、无味、环保等特点。
- 3.作用:普通透明封箱胶带上印上企业的商标LOGO以及企业名称等, 粘性强, 抗拉伸力好。
- 4.颜色:根据客户要求做各种印刷胶带。红色字体, 蓝色字体, 白色字体, 黄字体, 绿色字体, logo字体, 图案。
- 5.规格:长度按客户要求14m, 15m, 18m, 20m, 24m, 透明封箱胶价格, 25m, 27m, 30m, 35m, 45m, 52m, 60m, 77m, 80m, 88m, 230m, m, 100m, pp透明封箱胶贴加工, 115m, 120m, 150m, 175m, 250m, 280m, 285m, 300m, 350m, 450m, 500m, 600m, 650m, 700m, 800m等.各种规格可代理精密加工和定做生产。透明封箱胶

广州隆高包装材料有限公司是一家集设计、生产各种封箱胶带, 印刷封口胶带, 印刷收缩膜P  
OF/PE/PVC、拉伸膜缠绕膜、印刷包装膜包装塑料袋、自封袋自粘袋、印刷复合膜复合胶袋、真空包  
装袋、印刷打包带/PP/PET的生产厂家, 本厂设备先进技术力量雄厚,  
公司本着平等互惠、诚信守约的原则, 真诚欢迎各客商来函来电惠顾。透明封箱胶

使用保养

- 1、胶带应存入库房, 避免日晒、雨淋;保持清洁干燥, 透明封箱胶批发, 距发现装置1m以外, 室温在-15~40 之间。
- 2、胶带应成卷放置, 不折叠, 存放时间过久时应每季翻动一次。
- 3、胶带的类型, 规格要根据使用需要和具体条件, 合理选取。
- 4、不得把不同品种, 不同规格型号, 强度, 布层数的胶带连接(配组)在一起使用。
- 5、输送带接头采用热硫化胶接, 以提高可靠性, 保持较高的有效强度。
- 6、输送机的传送辊筒直径与传送带的带轮直径应符合有关规定。
- 7、勿使胶带蛇行或蠕行, 要保持拖辊, 立辊灵活, 张紧力要适度。
- 8、输送机装有挡板和装洁装置时, 应避免对胶带的磨损。
- 9、清洁度是胶带良好运行的基本条件, 外来物质会影响带子偏心, 张力差异, 甚至断裂。透明封箱胶

pp透明封箱胶贴加工-隆高包装(在线咨询)-惠州透明封箱胶由广州隆高包装材料有限公司提供。广州隆高包装材料有限公司在塑料袋这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 隆高包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 张经理。

