

# 两线制雷达物位计 雷达物位计调试 120G智能雷达物位计 远传雷达物位计

产品名称	两线制雷达物位计 雷达物位计调试 120G智能雷达物位计 远传雷达物位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:F1 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

两线制雷达物位计 雷达物位计调试 120G智能雷达物位计 远传雷达物位计

120G智能雷达物位计与超声波液位计相比，雷达物位计的微波信号是在不同介电常数的分界面上完成反射的。介电常数是代表绝缘能力特性的系数，一般用E表示，会随温度和介质中传播的电磁波的频率变化而变化。通常,介电常数越大，则对电荷的束缚能力越强;介电常数越小，则绝缘性愈好。120G智能雷达物位计

120G智能雷达物位计的微波信号以光速传播，速度几乎不受介质特性的影响，传播衰减也十分小，约为0.2dB/km。但是，回波信号的强弱与被测液面的反射情况息息相关。可以说，被测液面上的反射率除了与被测物料的面积和形状有关外，主要取决于物料的相对介电常数( $\epsilon_r$ )。若相对介电常数高,则反射率也高，得到的回波强;若相对介电常数低,则物料会吸收部分微波能量，回波弱。120G智能雷达物位计