

双膨胀线橡胶止水带分有孔型 无孔型

产品名称	双膨胀线橡胶止水带分有孔型 无孔型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/米
规格参数	规格:300x8mm 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.双膨胀线橡胶止水带可靠的止水性能：

双膨胀线橡胶止水带一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到止水。双膨胀线橡胶止水带施工：因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形，对宽面的适用性：可在各种气候和各种构件条件下使用。双膨胀线橡胶止水带的环保性，耐化学介质性、耐久性优良。

2.双膨胀线橡胶止水带材料要求：

双膨胀线橡胶止水带的材质、形状、尺寸、物理机械性能应符合设计相关规范的规定。双膨胀线橡胶止水带的宽度宜控制在300~350mm，并视水压力大小调整宽窄；双膨胀线橡胶止水带的截面尺寸用精度为0.05mm的卡尺，双膨胀线橡胶止水带其它尺寸用为1mm的卷尺检查测量。双膨胀线橡胶止水带物理机械性能及检验标准

3.双膨胀线橡胶止水带挑选要求：

整体来说依据变形缝变形量来挑选双膨胀线橡胶止水带的类型。双膨胀线橡胶止水带收缩率是由于在液体胶质炼制的过程中，炼化的程度使得产生收缩率。因为炼化过程是不稳定、根据温度的变化所变化的。双膨胀线橡胶止水带高硬度的胶质与弱硬度的胶质，遇到外界条件的干扰，弱胶质的材质便易收缩，而硬胶质的不易收缩。因此，在选择双膨胀线橡胶止水带的材料时，制作人应选择硬度大的胶质。由其坚硬的硬度与其本质胶质的弱性结合，达成液体与气体的隔绝效果。双膨胀线橡胶止水带且其胶质的作用会仅仅吸附于卡槽之上，协助完成密封的效果。

4.双膨胀线橡胶止水带安装注意事项：

双膨胀线橡胶止水带在进行安装时应平整，表面的浮皮、锈污、油渍均应清理干净。如有砂眼、钉孔、裂纹应予焊补。如果现场接长宜用搭接焊。双膨胀线橡胶止水带搭接长度应不小于20mm，且应双面焊接(包括“鼻子”部分)。经试验能够质量亦可采用对接焊接，但均不得采用手工电弧焊。如果是双膨胀线

橡胶止水带采用焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹，不渗水。在工厂加工的接头应抽查，抽查数量不少于接头总数的20%。在现场焊接的接头，应逐个进行外观和渗漏检查合格。

5.双膨胀线橡胶止水带价格：

双膨胀线橡胶止水带价格也是会随着市场行情的变化而变化的，用量的多少也是会影响价格。双膨胀线橡胶止水带的两个类别适用范围，它们有少量的差异。中埋式双膨胀线橡胶止水带适用范围：各种混凝土构筑物的弹性缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固严密、止水密封和习惯变形缝弹性变形的才能；中平式双膨胀线橡胶止水带适用范围：各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、缩短缝、弹性缝等，具有与混凝土锚固严密、止水密封及弹性拉伸变形等。