

丁基橡胶腻子止水带钢板1mm厚

产品名称	丁基橡胶腻子止水带钢板1mm厚
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	标准:国标 颜色:黑色 规格:300*8mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、丁基橡胶腻子止水带产品介绍：

丁基橡胶腻子止水带是采用丁基腻子与镀锌板复合而成的止水产品。在丁基橡胶腻子止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的粘接，丁基橡胶腻子止水带为了承受一定的弯曲和压力。

2、丁基橡胶腻子止水带价格参考：

钢板腻子止水带是一种由丁基橡胶等材料，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。丁基橡胶腻子止水带产品规格有六种规格（宽mm×厚mm）：200×6、250×6、300×6、350×8、400×8、500×10等。钢板腻子止水带价格也是从12-55元不等。钢板腻子止水带一般为300mm宽，新老混凝土各埋一半。为确保工程的使用寿命，要使用钢板腻子止水带。现在的建筑施工对各个方面的施工要求都很高，如果达不到标准，那么这个项目就不能通过。钢板腻子止水带的出现，有助于解决这一问题。

3、丁基橡胶腻子止水带工作原理：

丁基橡胶腻子止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种丁基橡胶腻子止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现丁基橡胶腻子止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用丁基橡胶腻子止水带，基本上可以克服橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种丁基橡胶腻子止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而橡胶止水带的混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

4、丁基橡胶腻子止水带连接方法：

丁基橡胶腻子止水带在大型蓄水池结构变形缝或引发缝起止水、隔水作用。施工时通过模板的夹持与钢筋的协同作用，丁基橡胶腻子止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的丁基橡胶腻子止水带应连接成一个整体，接头处钢板间采用铆钉连接，橡胶采用热熔连接的方式。采用钢筋或模板对丁基橡胶腻子止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，丁基橡胶腻子止水带固定方法可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半丁基橡胶腻子止水带应注意保护。