

镀锌线管非标 广东兴捷 湛江镀锌线管

产品名称	镀锌线管非标 广东兴捷 湛江镀锌线管
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

缺点：镀液对钢铁设备有腐蚀作用。如果后处理不好，彩色钝化膜的抗盐雾性能比碱性镀锌差。热镀锌（galvanizing）也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中，河源镀锌线管，使钢构件表面附着锌层，镀锌线管规格，从而起到防腐的目的。热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工

镀锌线管钢管穿线管镀锌线管

广东兴捷金属制品有限公司镀锌线管

1、一般要求

(1) 消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时，镀锌电线管，不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时，可焊接连接，但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统（指报警阀后）管道不能采用焊接，应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

大量常规现货库存 客户可自定喷涂颜色 可定做加工 常规发货1-2天 一站式配送
可开增值税13% 欢迎来电咨询！

广东兴捷金属制品有限公司镀锌线管

(2) 钢管壁厚小于 $<Sch30$ (DN 200mm) 或壁厚小于 $<Sch40$ (DN <200 mm)，均不得使用螺纹连接件连接。

(3) 当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时，螺纹接口可采用聚四氟带密封；当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时，宜采用密封胶作为螺纹接口的密封；密封带应在阳螺纹上施加。

(4) 管径 $>DN50$ 的管道不得使用螺纹活接头，在管道变径处应采用单体异径接头。

4、焊接或法兰接头

大量常规现货库存 客户可自定喷涂颜色 可定做加工 常规发货1-2天 一站式配送
可开增值税13% 欢迎来电咨询！

镀锌线管非标-广东兴捷(在线咨询)-湛江镀锌线管由广东兴捷金属制品有限公司提供。镀锌线管非标-广东兴捷(在线咨询)-湛江镀锌线管是广东兴捷金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李捷。