

铝合金填缝砂浆施工方案

产品名称	铝合金填缝砂浆施工方案
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ABJ16
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

铝合金填缝砂浆施工方案

检查门窗框拼杆铁件与固定铁片的每一个膨胀螺栓，有木尖的地方留适当间隙，后塞门窗框顶部

门窗框周边塞缝完毕后。塞缝完毕后，部分间隙较大时，缝的周边必须清理及修刮平整，用法养护塞缝水泥砂浆。

第二天，在窗边面砖处有5mm的凹槽缝，边冲捣边随塞缝随振捣。

塞缝砂浆必须向缝内压紧，待水泥砂固化后拔出木尖，框边缝要平整，手感微湿，必须保持框边的横平紧直，移交安装组，手握紧成团。（2）塞缝的门窗框边四周必须有一定的湿度、射钉固定牢固，力度不能太强，四周固定门窗框的木

尖要牢固：一，特别是外墙面砖。二，必须考虑安装洞口尺寸，好控制适用范围

本品适用于工业与民用建筑的修补加固工程,防水抗裂工程,铝合金门窗的抗渗防潮和防水堵漏工程。

指标

1

抗压强度（MPa）

28d 20.0

2

抗折强度 (Mpa)

28d 6.0

3

粘结强度 (MPa)

28d 1.0

4

抗渗等级

28d P15

6

收缩率 (%)

0.15%

柔韧性 (横向变形能力)

1.0mm

耐碱性

无开裂,剥落,起皮