

# 铝合金填缝砂浆质量保证

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铝合金填缝砂浆质量保证             |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司          |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号       |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580 |

## 产品详情

砂浆产品特点：

涂层致密，透气不透水；

涂层强度高，凝固期短；

与基面粘结力强，体积稳定，低收缩性，防止龟裂，涂层抗渗性能强，可长期泡水；

无味，无毒，不燃，环保，耐候性强；

强度高，具有良好的亲和性，可以节省保护层；

加水即用，施工容易，易于保证工程质量。

基面处理：

底材必须坚实平整。表面必须干净，无灰尘，油腻、脱落物、脱模剂，以及其他破屑物质。

所有小空隙可用粉料加入清水或水泥胶浆搅拌成湿团状，将其抹平。阴阳角需预先抹成圆弧或钝角。

安百嘉聚合物防水抗裂砂浆施工方法：

用于厕、厨、卫墙地面、外墙面防水（界面层、防水层）：

界面层：在清理好并保持湿润的基层上稍用力刮涂一道聚合物防水抗裂砂浆灰浆作为防水界面层（厚度约1-2mm），刮涂时应满铺、密实。

防水层：界面层刮好后，随即同时在其上刮涂一道聚合物防水抗裂砂浆灰浆作为防水层（厚度约2-3mm）刮涂方向应与界面层互成90°，刮涂时应满铺、密实。

用于各种饰面砖的防水粘接：

单砖块贴：粘贴饰面砖时，应在清理好的基层面或砖背面刮涂一道聚合物防水抗裂砂浆灰浆作为粘结层（厚度约4mm），按弹线或挂线分格自上而下或自下而上进行粘贴，并待粘接层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。

双面涂层粘贴：饰面粘贴有防水要求时，可采用双面涂层法，即在基层面上刮涂一道聚合物防水抗裂砂浆灰浆（厚度约2-3mm），同时在面砖背面刮涂一道PA-A型聚合物防水抗裂砂浆灰浆（厚度约2-3mm）进行粘贴，并待粘接层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。

注意事项：

含有石灰之灰水泥不可直接覆盖本产品涂层之上，必须先涂上界面处理剂以增强粘结力。

浆料涂后24小时之内，需采取保护措施以防止人行走，淋雨，霜冻，烈日暴晒。