

福耐姆智能 南昌皮带输送线

产品名称	福耐姆智能 南昌皮带输送线
公司名称	福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区华阳路169号
联系电话	13862083148 13862083148

产品详情

大倾角皮带输送机接头的连接方法

对于大倾角皮带输送机来说，其接头是非常关键的一个准备环节，接头的好坏直接影响输送带的使用寿命和输送线能否平稳顺畅地运行，因而，我们应对此格外注意。今天让我们一同来看看，究竟怎么连接才是正确的方法。

首先，应先将接头的两端面裁成与纵向中心线垂直，并应从端部向内量150mm，画出线，再把两端150mm内的面、底层塑料剥去。接着，从两端面向内量100mm，画出线，并应把两端100mm内纬线抽去，将一端拆散后的经线每五束并在一起与另一端相对应的五束经线打结，并应先结两侧，再结中间。同时，应把多余的线剪掉，并应在上、下两面铺以塑料片，总厚度宜比输送带厚2mm。塑化应将电热板通电，待温度升到160℃时，切断电源，并应拧紧加压螺栓，当温度升至170~175℃后，让其自然冷却；当电板温度降至90℃以下时，方可卸压，皮带输送线，并完成塑化。

福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司主要生产设备有：皮带输送机、倍速链输送机、滚筒输送机、链板输送机、网带输送机、转弯输送机、升降机、积放辊轮输送线等。

物流输送滚筒输送机的使用也是具有一定的技巧的，只有将各种情况考虑进去了，才能更好的对其进行使用及维护，保证设备的正常运转，减少停机造成的损失。所以大型、长距离的物流输送滚筒输送机配备配套的电气控制装置是物流输送滚筒技术整理发布。

福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司是一家中美合资拥有相当实力的生产输送类产品的公司，我们有自己的标准模块化产品，同时也可根据您的要求定制。公司坐落于苏州相城区，地理位置优越。

柔性链板输送机

此系统可大可小，伸缩自如、操作简便，可制成托、推、挂、夹各种输送方式，组成集料、分流、分检、合流各种功能，加装各种气动、电动、机动自控装置，并根据用户不同的需要，形成各种形式的生产流水线。提升柔性链输送机品质保障，优惠的价格还能为您降低成本。

柔性输送线基本构成：

(1) 输送链：由白色、高强度工程塑制成。可分为平板链、通用链、钢顶链、楔形链、滚珠链、毛刷链、弹性链等。衡水模式的基础是建立在对学生时间控制之上的

福耐姆智能(多图)-南昌皮带输送线由福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司提供。福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福耐姆智能传输系统——您可信赖的朋友，公司地址：苏州相城区华阳路169号，联系人：孟得干。