

不锈钢焊接水箱 不锈钢水箱 顺征空调

产品名称	不锈钢焊接水箱 不锈钢水箱 顺征空调
公司名称	德州顺征空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	17753477655

产品详情

一般我们使用的不锈钢水箱现场弧焊安装施工及验收：

施工现场有标准电源。水箱周围(>500mm)检修空间无污染。充水2-3h，罐体无明显变形，焊缝合格，无渗漏。在使用、维修和维护水箱管道时，不要对管道进出口施加过大的负荷。不要将阀门和大口径管道的重量直接施加到水箱喷嘴上，装配式不锈钢水箱，必要时应设置管支架：焊管的胀缩和振动必须安装柔性伸缩接头。冲压不锈钢板焊接水箱是由不锈钢板冲压出的钢筋和不锈钢焊接带一体而成。结构简单，不锈钢保温水箱，强度好，可生产大容量水箱。由于箱体采用不锈钢板焊接而成，阳光被完全遮挡，不会有藻类生长。

一般不锈钢水箱在焊接时应该遵守的规定：

规定1、冷拉钢筋应先焊好接头，然后冷拉；

规定2、冷拔低碳钢丝，不得采用闪光对焊和电弧焊；

规定3、焊接接头距钢筋弯曲处，不应小于钢筋直径的10倍；

规定4、轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋，均应焊接；

规定5、直接承受中、重级工作制吊车的构件中受力钢筋，不宜采用焊接接头；

不锈钢水箱的安装是根据水箱的规格定制水箱基础梁。它可用作混凝土条形梁或间距为1米的工字钢水泥混凝土基础。基础必须保持平坦，以使其位于同一平面上，不锈钢水箱，误差为0.5厘米。

不锈钢水箱设有进出孔、进水口、出水口、排污口和溢流口，根据用户水箱的功能增加或减少。排污口用于排放水箱中的污物。它可以直接连接污水排放阀进行局部污水排放，也可以根据实际情况现场安装。溢洪道用于水箱排气、浮球阀失效时的溢流。它可以连接到排污管道或允许其局部排放，但禁止安装阀门。球阀应经常检查并及时修理。

不锈钢焊接水箱-不锈钢水箱-顺征空调由德州顺征空调设备有限公司提供。德州顺征空调设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！