

# 山体边坡支护用15米高举锚杆钻机 锚固钻机 德建重工

产品名称	山体边坡支护用15米高举锚杆钻机 锚固钻机 德建重工
公司名称	德建重工机械（山东）有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	德建:发动机玉柴6105 HP-15:电机55KW 山东济宁:三联泵
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道办事处常马村光明路一胡同5号
联系电话	15269400522

## 产品详情

锚固钻机主要用于铁路、公路、水利、水电设施的滑波治理工程及危岩体锚固工程，控制建筑物位移等高边坡岩体锚固工程，还用于施工城市深基坑支护及地基加固工程孔、爆破工程的爆破孔和隧道管棚支护孔等。具有良好的性能：结构紧凑，体积小，重量轻，机动灵活，能适用于在高边坡和脚手架上展开工作；液压动力头的输出扭矩较大，钻进能力强，钻机的使用范围广；动力头的输出转速为无级变速，可根据不同的施工要求和地质情况自主选择钻进参数，以达到钻进效率。因此，无论何种型式的锚固钻机，液压传动系统是锚固钻机设备重要的组成部分，如果维护不当，会出现各种各样的故障，重影响设备的正常工作，所以应当十分重视液压系统的维护工作。液压系统可能出现的故障是多种多样的，在使用过程中产生的大部分故障是由于油液选择不当、油液被污染，系统中进入空气以及油温过高造成的。

主要特点：

- 1、全液压控制，操作方便灵活，移位方便，机动性好，省时省力。
- 2、钻孔回转器采用双液压马达驱动，输出扭矩大，提高了钻孔钻进平稳性。
- 3、对散热系统进行了优化，确保液压系统的工作温度在45-70度之间。
- 4、配有专用的跟管钻进钻具，在不稳定地层用套管护壁开孔，常规球齿钻头终孔，钻进效率高，成

孔质量好。