

350*6中置式止水带优缺点 8兆帕300*10止水带批发价格

产品名称	350*6中置式止水带优缺点 8兆帕300*10止水带批发价格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

350*6中置式止水带优缺点 8兆帕300*10止水带批发价格

中埋式止水带止水原理：

止水带式防止阻止水分渗透而制作安装的带状物，利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水和渗水，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。常用规格带宽尺寸在200-350mm之间。

中埋式止水带施工注意要点：

m1、衬砌沉降缝采用的止水带符合设计要求。因预埋式橡胶止水带构造简单，施工简便，质量可靠，故采用预埋式橡胶止水带。

m2、加强混凝土振捣，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合。

m3、止水带埋设位置应准确，其中心应与沉降缝重合。

m4、中埋式止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏止水带本体部分。

m5、固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

m6、止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。

m7、止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制(一环长)，尽量避免接头。

中埋式止水带主要适用部位：

一般用于防水部位的竖向止水，如施工缝或后浇带或板墙结构的沉降缝、伸缩缝等沉降变形大的地方。

以上内容就先介绍到这里，内容方面均是经验之谈，价格方面是批发价格，实体企业，有自己的工厂技术方面也很娴熟，质量方面请您放心购买。