

贵州铜仁鹅卵石污水处理过滤用

产品名称	贵州铜仁鹅卵石污水处理过滤用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

鹅卵石具体用途的规格是怎样的？

答：

- （1）、电厂变压器专用天然鹅卵石：5—8cm、8—12cm；（电力部门检验合格全通过）
- （2）、鹅卵石滤料系列:2—4mm、4—8、8—16mm、16—24、24—32 mm；(过滤水专用)；
- （3）、园林路面工程系列:1—3cm、3—5cm、5—8、8—16、16—25、25—40；（路面铺设用）
- （4）、水处理垫层系列：2—3cm、3—5cm、5--8、8—16、16—32；（水处理厂、污水处理厂用）
- （5）、化工厂专用系列：黑色天然鹅卵石，规格：5—8cm、8-12cm；（耐酸性强、抗腐蚀）鹅卵石的使用：鹅卵石形成可爱的圆浑状小卵石。河流流经不同的地质构造，山体有不同的岩石，经过冲刷，就会形成不同成份的鹅卵石。高山上的岩石由于风化作用崩落下来，在河水的冲刷过程中，受到水的搬运作用和相互磨圆，形成了卵石。

在变压器下这个部位我们通常称为卸油池或卸油坑（或者类似的叫法），通往事故油坑或事故油池。万一发生事故时，如喷油或爆炸，变压器的油会卸到卸油坑内，然后流往事故油池。池内有的做隔栅，也有的不做隔栅。做隔栅的，鹅卵石就放置在隔栅上面；不做隔栅的，就放置在卸油坑内。做不做隔栅，跟变压器型式、容量、电压等级有关，这方面有规定。那么事先放的鹅卵石这时就起作用了。正所谓养兵千日，用兵一时。只是防患于未然。未雨绸缪。所以，放置鹅卵石，便于卸油是一个原因，此外，绝缘、便于检修、运行人员检查、工作也是一个原因。防止变压器着火时油泄至地面时仍然燃烧，也不会堵塞泄油坑底部的排油（水）孔。泄油时还起冷却油温的作用，以防油燃烧。一般变压器下放得是天然黄色5-8cm或者8-12cm鹅卵石。

水处理材料包括：水处理滤料、水处理活性炭、净水药剂、环保填料。

水处理活性炭、椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质颗粒活性炭、粉状活性炭、斜管填料、长柄滤头、生物陶粒滤料、膜片式曝气器、彗星式纤维滤料、纤维球滤料、多面空心球、液面覆盖球、气液隔离浮球、多孔悬浮球、塑料（不锈钢）鲍尔环等水处理填料。

滤料系列：无烟煤滤料、石英砂、鹅卵石、锰砂滤料、海绵铁滤料、火山岩滤料、生物陶粒滤料、泡沫滤珠、活性氧化铝球干燥剂、果壳滤料。

药剂系列：聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝、硫酸亚铁、聚合硫酸铝、聚合硫酸铁等净水絮凝剂。

鹅卵石滤料又分一下几种规格：1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm等，广泛应用于钢铁、电力、石油、化工、环保，生活饮用水，工业污水和城镇污水处理等行业。