

# 576芯ODF光纤配线架型号图文并茂

产品名称	576芯ODF光纤配线架型号图文并茂
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	厂家:宏旭 材质:不锈钢,冷轧钢板 供应地区:浙江宁波
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

## 产品详情

本公司生产：FTTH光纤到户产品，包括三网合一光缆交接箱，三网合一光纤配线架，三网合一光纤分纤箱，普通光缆交接箱、光纤配线架、光纤分纤箱、塑料插片光纤分光箱，冷轧板光缆配线箱，光纤连接器，光纤冷接子，光纤桌面盒，一体化托盘，熔纤盘，12芯束状尾纤，光纤光缆等器材正在火热售卖中！！

纤配线架|共建共享三网合一光纤配线架|ODF光纤配线架|光纤配线柜|ODF光纤配线柜

576芯ODF光纤配线柜、288芯(360芯432芯) ODF光纤配线柜、576芯ODF光纤配线柜、720芯864芯(960芯1152芯1440芯) MODF光纤总配线架

安装方式：室内（机房）落地式-立式

机柜材质：（优质）冷轧板

机柜容量：144芯216芯288芯360芯432芯480芯576芯648芯720芯864芯1152芯1440芯2160芯2880芯

中国电信、中国移动通信、中国联通、广电、电力（主要供应商）

外观结构

### 1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，高度推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过  $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部准面的垂直度公差不大于 $3\text{mm}$ 。

## 2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 $110^\circ$ ，间隙不大于 $3\text{mm}$ 。

## 3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

## 4、机架结构

结构应牢固，装配应具有\*性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

## 5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于 $30\text{mm}$ 。

## 6、机架的表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。

## 7、结构装置上的文字、图形、符号和标志

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

## 3材料

### 防腐蚀性能

ODF所有的零件采用的材料应具有防腐性能，如该材料无防腐性能应作防腐处理；其物理、化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害，这些材料还必须与其他设备中所常用的材料相容。