

TPE德国胶宝 K-TC7PAN 注塑级 自然色68度 可包覆加纤PA6和PA66 注塑用途：把手 垫圈 密封件

产品名称	TPE德国胶宝 K-TC7PAN 注塑级 自然色68度 可包覆加纤PA6和PA66 注塑用途：把手 垫圈 密封件
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

TPE弹性体加工工艺TPE弹性体材料可采用注塑，挤出，吹塑，流涎，浇注等方式进行加工成型。根据TPE的硬度及物性的不同，加工温度有较大的差距。一般加工温度在110-230。视加工方法，TPE材料配方的不同，设备的差异而存在加工温度的不同。因此，建议在采购塑料原料时，向供应商咨询所购TPE材料的建议加工温度，压力等参数。

TPE在各领域中的应用玩具类：用于制造各种玩具。工具类：用于制造手动、电动工具等。文具类：圆珠笔防滑杆套、美工刀等。轮子类：各种童车轮子、家具轮子等。医药类：输血袋、针筒、输液袋、手套等。生活类：瓶盖、吸管、橡皮筋、避孕套等。体育类：各种运动器材、健身器材等。工业类：各种光缆、电缆、汽车密封条、方向盘、保险杠、刹车油管、座垫、涂料、改性沥青、塑料改性等。