

# 聚氯乙烯胶泥灌浆要求 防水油膏施工后注意保养

产品名称	聚氯乙烯胶泥灌浆要求 防水油膏施工后注意保养
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

聚氯乙烯胶泥灌浆要求 防水油膏施工后注意保养

聚氯乙烯胶泥产品说明：

聚氯乙烯胶泥系以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。

聚氯乙烯胶泥是一种比较好的接缝防水材料，具有较高的热稳定性和低温塑性，在-40温度下仍具有一定延伸率。胶泥可以由工厂预制，冷却存放，使用时加温塑化，在120-140的温度下灌缝。

施工操作方便，这种胶泥也可以现场配制。配制时，先将煤焦油在120下脱水，然后降温至60-80，把已调匀的聚氯乙烯树脂，硬脂酸钡和二辛脂加入60-80的煤焦油内，徐徐加温，充分搅拌。

当温度升到100时，慢收加入橡胶粉、石棉粉，继续加温搅拌，使之充分塑化。温度应控制在120-145之间，熬制10-20min，即成聚氯乙烯胶泥。

聚氯乙烯胶泥灌浆技术：

聚氯乙烯胶泥灌浆时应让浆料自然流淌，避免人工触动助其流动；灌浆完成后，应对暴露在空气中的灌浆料表面进行收浆处理，在灌浆料终凝前(3小时)用批刀进行搓压即可。

基础建筑嵌缝用沥青胶泥是以10#石油沥青为主料，辅以油酸；焦油沥青；石英粉再加以各种添加剂；填充剂配制而成的沥青胶泥防水防腐材料；使用寿命长施工方便。

以上资料是经验之谈，价格方面可面议或电议，请您放心选购。