

AB建筑结构胶成品包装 双组份聚氨酯密封胶施工混合需均匀

产品名称	AB建筑结构胶成品包装 双组份聚氨酯密封胶施工混合需均匀
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

AB建筑结构胶成品包装 双组份聚氨酯密封胶施工混合需均匀

双组份聚氨酯密封胶使用说明:

(h一)、本品为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。

(h二)、使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。(可用喷灯、热风机吹干)

(h三)、在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的胶把构筑物表面弄脏。

(h四)、把箱内1桶白色胶(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀，直到无色差为止。(注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A:B=100:8-12,用前应先做小试。

(h五)、把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。

(h六)、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。(表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。)(h七)、配制好的胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

包装规格：

小包装为25公斤/箱，A、B配套(共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶)；

大包装为25公斤/桶，A、B配套。

成品包装两种模式具体有何区别可来电进行详细咨询，我公司属于实体企业，质量可靠，放心下单。