

## 5mm配电室绝缘胶垫 低压绝缘胶垫 耐压绝缘胶垫

产品名称	5mm配电室绝缘胶垫 低压绝缘胶垫 耐压绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 5mm配电室绝缘胶垫 低压绝缘胶垫 耐压绝缘胶垫

绝缘胶垫的分类：

(1) 按颜色分：红绝缘胶垫、黑绝缘胶垫、绿绝缘胶垫。

(2) 按电压等级分为：5千伏、10千伏、15千伏、20千伏、25千伏、30千伏、35千伏

(3) 按厚度可分为：3mm、4mm、6mm、5mm、8mm、10mm、12mm

(4) 按名字可分为：绝缘橡胶板，绝缘橡胶垫，绝缘板，绝缘垫，绝缘地胶

绝缘橡胶垫的规格：按照耐电压等级可分为5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 按照色彩分类：两面黑绝缘橡胶垫，两面红绝缘橡胶垫，两面绿绝缘橡胶垫；

(3) 按照薄厚分类：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm；可定制

(4) 按照宽度分类：0.1m---2m；也可订制

(5) 按照长短分类：0.1m---长度

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择6个以上不同的位置进行绝缘胶垫的厚度测量和检查。可使用卡尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 $(2.17 \pm 0.15)$ mm,压脚应能施加 $(0.73 \pm 0.03)$ N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。