

山东电暖风机育雏加热风炉

产品名称	山东电暖风机育雏加热风炉
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

电暖风机是能够发出暖风的设备，在使用的过程中，它的较高温度可以达到300度，一般温度也在70度左右，当然家用的没有这么高，它含发热、吹风以及温度和吹风的控制所决定。一般家用暖风机的功率在220v左右，主要供家庭使用，以节能、小功率著称，暖风机的优点是即插即热，并且能够整体取暖，缺点是取暖面积比较小，一般适合在浴室里使用。而一些工业暖风机的功率比较大主要适用于不同工程的取暖、水泥养护和设备防冻解冻，耗电量也比较高。

目前在国内一些大型商场，电暖风机的使用频率比较高。通常这种电器暖风机的整个外壳都是钢材，生产完成后，电器暖风机的表面会经过高温烤漆等相关工艺进行防腐处理和绝缘处理。与电暖器依靠辐射散热不同，电暖风机是凭借强行对流式暖风，可迅速提高室温。此外，同电暖器相比，暖风机普遍具有体积小、重量轻的优点，尤适宜面积较小的居室取暖。具有独特防水溅结构的暖风机，可以在浴室内使用。

很多商业机构用的电暖风机整体高温在40度左右，控制比较简单。在清扫和加热过程中，需要按下其开关位置的双键来选择电动暖风机的工作状态，操作简单。

工业电热暖风机原理：

热风型是直接吹出强劲热风，使环境迅速升温。移动式工业热风机采用熬过电的一种加热采暖设备，热效率电暖风机。热风型，直接发送暖风，要高温的，出风口温度可达100度；电热风系列采用进口发热管及高温温控设备，使用寿命长，普通的可控在40-100度，对烘房等高温环境，整体空间温度电暖风机高可在85度内实现自动控制调节。山东电暖风机育雏加热风炉

是一种新型保温室采暖设备，相对于燃煤，红外线，锅炉以及其他方式，有以下的优势：加温迅速，快捷：1-100平方的保育室从10度-25度，只需要30-40分钟温控：温度恒定(电暖风机大40度)可以减少因为温

度骤升降引起的成本升高。简单方便，安全：体积小，有轮子。山东电暖风机育雏加热风炉

电暖风机工作原理如下：

通电后，鼓风机把空气吹送到加热器里，令空气从螺旋状的电热丝内、外侧均匀通过，电热丝通电后产生的热量与通过的冷空气进行热交换，从而使用出风口的风温升高。出风口处的K型热电偶及时将探测到的出风温度反馈到温控仪，仪表根据设定的温度监测着工作的实际温度，并将有关信息传递回固态继电器进而控制加热器是否工作。同时，通风机可利用风量调节器（变频器、风门）调节吹送空气的风量大小，由此，实现工作温度、风量的调控。另外，热风机还对通风机进风口、电机设置了超温保护回路及对总电路设置了急刹挚开关，更进一步完善对设备的保护。山东电暖风机育雏加热风炉