

# 生产电线厂家 华强电缆 电线厂家

产品名称	生产电线厂家 华强电缆 电线厂家
公司名称	青岛华强电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号
联系电话	15563922867 15563922867

## 产品详情

环保电缆是客户的首要选择

随着绿色环保概念在全球的推广和蔓延，环保概念正逐渐渗透到各行各业，电线电缆行业也开始重视环保电缆的研发与推广。那么什么是环保电缆，它又有什么特点呢？

- 1、高阻燃性：环保电缆能完全保证其对消防要求高的建筑要求，火灾时，环保电缆能做到不仅不易燃烧，还能阻止燃烧后火焰的蔓延和灾害的扩大。
- 2、无卤素：采用绿色环保绝缘层、护套及隔氧层材料，不仅使环保电缆具有良好的电性能、物理机械性能，并且保证了产品不含卤素、解决了其燃烧时形成的"二次污染"，避免了传统PVC电线燃烧时产生有毒物质。
- 3、低毒：环保电缆的绝缘与护套中不含铅、镉等对人体有害的重金属，在环保电缆使用及废弃处理时不会对土壤、水源产生污染。且经过苛刻的毒性实验，白鼠在规定的实验条件下安然无恙。
- 4、不产生腐蚀气体：采用对环境无污染的新型特种被覆材料，使环保电线电缆在生产、使用过程和燃烧时不会产生HCL等有毒气体，排放的酸气极少，电线厂家，对人员和设备、仪器损害小，更显环保特色。
- 5、高透光率：环保电缆燃烧时产生的烟雾极为稀薄，有利于人员的疏散和灭火工作的进行。一般而言，环保电缆产品透光率大于40%，远远高于传统阻燃类别电缆线缆透光率不到20%的标准。
- 6、紫外线或水的高防护性：这种性能能使环保电缆在使用中比较不容易被风化，一定程度上减缓环保电缆老化的速度，延长其使用寿命。

## 为什么选择铝合金电缆？

天天有客户来电咨询我们，到底铝合金电缆好还是普通电缆好？现在怎么那么多人选择铝合金电缆？

今天青岛华强电缆有限公司告诉您铝合金电缆和普通电线电缆的性能对比

### 1、导电性能

铝合金的导电率是国际标准退火铜（IACS）的61-62.5%，载流量是铜的79%，优于纯铝标准，在规格放大一档到两档的情况中，载流量与铜相当。

### 2、抗蠕变性能

铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的“蠕变”倾向，蠕变量只有纯铝1/15，家装电线厂家，与铜导体的蠕变量基本一致。

### 3、抗拉强度和延伸率

铝合金导体相比于纯铝导体，由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺，极大的提高了抗拉强度，且延伸率提高到30%，使用更加安全可靠。

### 4、自重承载力强

铝合金改善了纯铝的抗拉强度，合金电缆可支撑4000米长度的自重，铜电缆只能支撑2750米，这种优势在大跨度的建筑（如体育场馆）配线时体现得尤为突出。

### 5、防腐蚀性能

铝固有的防腐性能缘自铝表面坚固的氧化层，这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。而铝合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能，特别是电化学腐蚀。在含硫的环境中，例如铁路隧道和其它类似地方，铝合金的抗腐蚀性能大大优于铜。

## 修复受损电线电缆有妙招

使用久了或者没有采取相应的维护措施，电线电缆表面会受到损坏;这时候维修人员要对其进行一定的修复;特别是电线电缆在敷设之后出的问题稍微难，那么如果电线电缆出现问题了，生产电线厂家，应该如何修补呢?通常情况下以下办法进行修复：

### 1.击穿点、孔眼、塌坑等修补方法

用刀修整缺陷，环保电线厂家，并剖割成45°角的坡形状大小一致的塑料块，放在修补区上，用钳子或螺丝刀固定好，然后用热风速焊枪连续焊好，用铜片压实、压紧、压平。焊接塑料时，注意焊枪热风温度不要太高，以免修补处塑料焦烧。修好后的缺陷处经火花机试验，不击穿为合格。

### 2.断胶、裂纹、凹陷、口子等修补方法

用刀在塑料层缺陷部位割成45°角的坡形，取形状、颜色、厚度一致的塑料块或条，用钳子或螺丝刀固定好后，用热风速焊枪接好，然后用铜片压实、压紧、压平，最后经火花机试验，不击穿为合格。

### 3.耳朵、凸起、棱包、皱褶等修补方法

把塑料缺陷用刀刮平，凹陷部分用相同的塑料条在热风塑焊枪的作用下填平，然后用铜片在缺陷修复处压平、压紧、压实，经火花机试验，不击穿为合格。

生产电线厂家-华强电缆-电线厂家由青岛华强电缆有限公司提供。青岛华强电缆有限公司位于山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华强电缆在电力电缆中享有良好的声誉。华强电缆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华强电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。